

五、报价明细表

(一) 货物分项报价一览表

序号	货物名称	品牌	规格	单位	数量	单价	合计	备注
1.	打印机	汉印 VI	彩色喷墨打印机 产品尺寸: 375*194.5*101mm 纸张尺寸: A4、A5、B5、B6 物理分辨率: 1200dpi 打印速度: 8s/张	台	7	950	6650	/
2.	独立供电 USB10 口扩展器	西普莱 FS-803	产品材质: 铝合金+ABS 接口数量: 10个 线长: 1米 电源: DC12V4A	个	7	220	1540	/
3.	出入境双目活体识别摄像头	星神 NCP-0202KW-5L	适配全国出入境管理信息系统 红外光通道 (活体检测) 有效像素 $\geq 1920 \times 1080$ (约 200 万) 可见光通道 (拍照/识别) $\geq 2048 \times 1536$ (约 300 万) 接口类型 USB2.0 识别距离 400-12mm	台	7	600	4200	/
4.	指纹采集仪	指昂 LD-9900-S	适配全国出入境管理信息系统、河南省治安就近办系统 采集窗口尺寸: 42mm $\times$ 47mm 有效采集窗口尺寸: 32.5mm $\times$ 32.5mm 可采集指纹方式: 单指平面采集、滚动采集图像采集像素: ≥ 640 像素 $\times$ 640 像素	套	7	2750	19250	/



			分辨率: ≥500dpi 图像灰度: 256 级 图像背景灰度不均匀度: ≤5% 灰度动态范围: ≥220 级 采集速度: ≥20 帧/秒 图像畸变: ≤0.5% 工作电压: 5V 工作电流: 360mA 接口: USB2.0/3.0 TYPE C 接口 储存温度: -30℃~60℃ 工作温度: 0℃~55℃ 图像采集软件: 提供图像采集测试程序及 SDK					
5.	出入境图像加密卡	BNS	符合公安部、国家移民管理局要求	台	7	200	1400	/
6.	过塑机	道顿 DC-3083	具备 A4/A3 幅面过塑, 商用过塑, 温度可调, 用于行驶证驾驶证的过塑。	台	7	190	1330	/
7.	居住证签注机	得实 DC-1300	满足居住证续签业务需要	台	7	13500	94500	/
8.	照相设备及人像采集系统	博纳思 BNS100	功能: 采集流程为: 被拍摄者进入相机拍照区域则进入待拍照状态, 民警端通过预览画面让拍摄者调整表情和坐姿; 民警点击屏幕的拍照按钮, 控制电脑联机拍摄; 软件自动按二代证规格要求处理相片, 并将处理后的照片呈现在民警端; 民警端根据本机给出的照片检测结果, 合格的可直接保存(可选用二代证读卡器进行身份证号的读取, 或者手工输入身份证号, 进行照片命名) 如果检测结果不合格, 可轻微调整后再保存, 如果因衣服颜色等明显不合格的, 可要求被拍摄者重新进入拍照状态拍照	套	7	17350	121450	/



		摄影器材: LED 灯摄影器材 专用 LED 常亮灯: ≥ 2 个, 包含白色背景布, 背景支架, 灯支架, 相机支架 LED 常亮灯参数: 功率: 约 7W 色温: 约 6000K 正白光 电源适配器的参数: 输入: 100V-240V 50/60Hz 照相机及适配器: 类型: 具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机 图像感应器尺寸: 约 22.3×14.9 毫米图像感应器 类型: CMOS 图像感应器 有效像素: 约 2410 万像素记录像素: L (大): 约 2400 万像素 (6000×4000) M (中): 约 1060 万像素 (3984×2656) S1 (小 1): 约 590 万像素 (2976×1984) S2 (小 2): 约 250 万像素 (1920×1280) S3 (小 3): 约 35 万像素 (720×480) RAW: 2400 万像素 (6000×4000) 白平衡: 自动 (氛围优先)、自动 (白色优先)、预设 (日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义 自动对焦点: 9 点 (中央 1 点对应 F5.6 光束的十字型自动对焦) ISO 感光度: ISO 100~6400 快门速度: 1/4000 至 30 秒、B 门、闪光同步速度 1/200 秒 液晶监视器尺寸和点数: 3.0" (4:3), 约 92 万点 尺寸 (宽×高×厚): 约 129×101.3×77.6 毫米				
--	--	--	--	--	--	--



		重量:约 427 克(仅机身)工作温度范围:0℃~40℃ 配 7.4V/2A 电源适配器,输入:AC100-240V 50/60Hz输出:7.4V-2A,具有过压、过流、短路保护功能。证件照片采集软件 V3.0 1.支持软加密:响应公安系统防止“一机两用”规定禁止使用(或误判为)移动存储设备,增加支持软授权方式,可取代硬件加密狗 支持多种证照类型:除了基本的身份证,增加驾驶证、出入境等照片类型,在主页面可方便切换拍照类型 支持多种拍照设备:除了支持佳能开发包支持的单反相机(同步更新),增加支持工业相机 支持自助拍照功能:支持用户自己控制遥控器进行拍照、选片 支持连拍功能:针对老人、小孩等特殊群体,增加支持连拍功能,并且可自定义连拍次数,以及间隔时间 支持双屏幕操作及显示功能:民警可以通过主机端操作,用户可以通过遥控器操作。 多拍优选功能:民警端增加此功能,针对自拍端或者民警给用户拍照生成的至多三张照片,选择一张。 本地照片处理功能:除了联机拍照,也提供已经拍好的本地照片进行单张处理 照片批量处理功能:对于批量采集的照片,上传到软件本机后,可按不同照片规格(身份证、出入境、驾驶证)进行批量处理 智能学习、自动调色:根据操作者指定的标准照片,进行色彩等参数的学习,并将各项参数应用到当前					
--	--	---	--	--	--	--	--



		照片,自动进行色彩的调整,使得整个操作非常傻瓜化,针对不同地域,不需要设置任何当地二代证参数。 自动裁切:系统自动根据国家标准证照(身份证、出入境、驾驶证)规格进行裁剪处理。 自动纠偏:针对照片容易拍歪的老大难问题,软件可自动调整照片的旋转角度,让照片自动达到眼睛在水平线的目的,解决“歪脖子”问题。 自动增强清晰度:针对照片可能会不够清晰的问题,软件可自动调整照片锐化效果(即清晰度)。 摄影技术简单化、标准化:软件配合稳定的 LED 光源环境,将专业、难懂的摄影技术,变得傻瓜化、简单化,从而做到标准化。 强大的微调功能:可进行中间色调、颜色调整、对比度、饱和度、去背景强度、减少高光等的微调,并可实现只调整人像脸部皮肤颜色,不改变背景和衣服颜色、专门调整偏黑或偏白人像的肤色等等实用性很强的功能。 强大的功能配置功能:可配置自助拍照端是否开启,是否自动锐化,是否自动纠偏、裁切参数、检测参数、是否连拍、当前要拍的证件类型等强大的配置功能。 与photoshop 等任何图象处理软件无缝链接:对难处理的照片系统提供无缝链接 PS 等图像处理软件处理的功能。 实时机检功能 :根据不同证照类型(身份证证、出入境、驾驶证),采用不同国家标准进行实时检测,并给出提示,指导相片的调整。					
--	--	--	--	--	--	--	--



			具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心鉴定报告,符合《GB 16796-1997 安全防范报警设备安全要求和试验方法》、《GA 461-2004 居民身份证制证用数字相片技术要求》,具有国家版权局颁发的人像采集系统的计算机软件著作权登记证书并具有二代身份证人像采集软件产品登记证书。 满足业务的正常受理,人像采集软件可与河南公安就近办系统、河南省居民身份证信息管理系统和全国公安出入境管理信息系统实现无缝衔接,实现照片加密传输及照片调取					
9.	全城通办打印机	映美 EC9210	打印方式: 24 针点阵击打式打印宽度: ≥94 列 打印速度: 英文(10CPI): 超高速约 420CPS、中文(6.7CPI)超高速约 235CPS 纸张规格: 单页纸 宽度 60-245mm 连续纸 宽度 60-245mm 存折(展开)长度: 75~300mm 宽度: 100~245mm 色带寿命: 红色: 约 350 万草体字符 黑色: 约 450 万草体字符 最大进纸厚度: 2.8mm 复写能力: 原件+6 份副本 接口: 标配 USB1、并口、串口 1; 选配: USB2、串口 2、以太网接口。 自动功能: 自动测厚,自动纠偏,纸边检测,任意位进纸。 特殊功能: 仿真自动匹配、联机参数设置。其他: 带中文液晶显示控制面板 保修期限: 整机保修三年(含打印头) 满足业务的正常受理,全城通办制证机可与河南公	台	7	9400	65800	/



			安就近办系统、公安局常住人口系统进行无缝对接，实现数据的加密传输及户口本等自动打印。				
合计：			大写：叁拾壹万陆仟壹佰贰拾元 小写：316120元				

供应商：郑州奥尔特电子科技有限公司(盖单位章)

法定代表人或其授权委托人：侯玉倩(签字或盖章)

2026年9月17日