

5.4. 货物分项报价一览表

金额单位： 元

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）备注	备注
一、监所实战应用平台												
1	监所实战平台软件	1. 平台支持与市级、省级监管综合数据库实的数据接收、数据上传、数据同步监控； 2. 平台支持对代码进行统一化管理，包含风险等级、评估项目、预警报警级别、分色预警代码等； 3. 具备数据收集接口，实现对安防数据和智能信息化数据收集； 4. 支持对监室交互终端管理和消息服务等功能。 5. 支持数据可视化，全所概况“一张图”。展现监所基本数据、队伍信息数据、装备配备数据、当前总押量、看守所押量、留所服刑人数以及暂予监外执行人数，显示风险人员。 6. 具备同步公安部全国监所基础信息系统，获取监所民警（警务工作人员）岗位	微达安	V1.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	套	1	240,000.00	240,000.00	否	无

	<p>信息、职务、联系方式等。</p> <p>7. 支持对照相控件、指纹控件、高拍仪控件、二代证控件等</p> <p>8. 支持对在押人员信息、历史人员信息、民警信息、外来人员信息、设备信息、法律法规、相关标准的搜索。</p> <p>9. 支持平面电子地图或 2.5D 地图，可在电子地图根据等级跨分标记出那些房间有风险人员，是几级风险。</p> <p>10. 支持对被监管人员信息、民警信息、事件信息、安防设备信息的数据研判功能。</p> <p>11. 具备各类信息采集、上传、提醒处置、勤务指挥部署、反馈、考核功能，实现全岗位自动采集信息推送，入所照片（人脸）采集实现各岗位信息实时推送共享，业务闭环管理；支持网上巡视功能。</p> <p>12. 具备风险评估功能，可按公安部风险评估要求，积分量化，分色预警，分级管理；</p> <p>13、自动收集监室信息交互终端信息，包括自助点名、值班签到信息，提醒单人值班、脱岗，自动提醒民警值班巡视。</p> <p>14. 具备执法管理档案的管理功能，包含业务管理、法律文书拍照、文书丢失提醒和一人一档展示功能；</p> <p>15. 支持提取人脸识别信息，自动生成民警轨迹；</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>16. 可自动抽取监区巡视、提讯、提解、律师会见、家属会见业务，生成基础电子台账；</p> <p>17. 支持提讯会见管理功能，包含业务审批、手工补录、信息维护；</p> <p>18. 支持设备硬件故障或掉线等情况进行数据预警提醒</p> <p>19. 支持医疗管理，包含所外就医、所内就医、预约就诊、药品管理功能；</p> <p>20. 支持财务消费管理，实现与省厅总队互联网服务对接，审核家属网上送钱，接收监室在线消费信息，自动出所结算，接收家属顾送现金；</p> <p>21. 支持对在押人员伙食管理功能。</p> <p>22. 支持对外来民警、家属的信息进行登记或者维护；</p> <p>23. 支持对自助提讯会见业务的审核功能；</p> <p>24. 支持通对被监管人员的信息和家属信息跟前科库等进行比对，抽取有用的信息，提供给民警；</p> <p>25. 支持对被监管人员的信息和家属信息跟在逃库进行比对，抽取有用的信息，提供给民警。</p> <p>26. 支持对重要的监所警情，如周界入侵、民警触发紧急报警、巡视违规等信息及时上报到省厅总队、市局支队；</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>27. 支持按照单位、时间、类型、恢复时间、备注、报备人和联系方式通过提供的接口进行信息报备给省厅、市局支队（接口需要甲方提供）；</p> <p>28. 支持重点人员轮巡功能，可以自动对监所单独关押监室人员、新入所人员、重大风险人员、加戴戒具人员相关图像进行关联</p> <p>29. 支持视频设备接入，可实现视频浏览、回放能；</p> <p>30. 支持实时浏览、预案管理、设备管理等功能；</p> <p>31. 支持功能用房标记，严格按照监管局的要求，对摄像头所属的房间进行标记，标记展示；</p> <p>★1、自行实现我公司所投报的监所实战平台与省厅市局监管业务系统的对接，已提供书面的承诺函。</p> <p>★2、为确保软件产品本地化修改，已提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。</p> <p>★3、我公司提供的平台软件支持在国产化服务器上部署。</p> <p>★4、系统支持电子地图展示超时巡视提醒和超时时间功能。</p> <p>★5、我公司提供的平台软件支持数字证书</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		登录功能。										
2	警情联动处置模块	1、支持接收室内信息交互终端和室外信息交互终端的报警信息，可联动客户端展示视频画面、抓拍图、报警录像、报警名称、报警时间、报警等级、报警点位所在地图位置等信息， 2、★支持接收前端设备的报警信息并语音提示，可联动报警当前视频画面、抓拍图、报警录像、报警名称、报警时间、报警等级、报警点位所在地图位置等信息，支持报警信息列表展示并可统计24小时报警总数、已完成报警数、待完善报警数、未处置报警数，支持勿扰模式，防止新报警信息干扰 3、支持对报警信息进行无异常、误报等确认操作，支持设置报警等级（一般报警、重要报警、重大报警），支持录入报警原因、触发对象、处置民警及其他描述 4、支持管理的对讲设备包括管理机、面板 5、支持监所报警工具，支持右键注销、工具置顶、退出、最大化 （加★项，需提供权威机构检测报告复印件，并加盖厂商公章）	海康威视	Infovision_SJCA_JSI	浙江杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	套	1	58,000.00	58,000.00	否	无
3	对讲管理	被监管人员报告及监区可视对讲系统，支持可视对讲、多方对讲、关联控制、监听、	海康	Infovision	浙江	杭州海康威视	套	1	40,000.00	40,000.00	否	无

	模块	广播功能。对讲和报警事件可接入警情联动处置模块实现警情联动	威视	_SJCA _IPTA LK	杭州	数字技术股份有限公司			0			
4	门禁管理模块	1、支持系统内的门禁设备和门禁点的配置和管理	海康威视	iSecu re acs Bean (DS)- ACS	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	40,000.00	40,000.00	否	无
5	门禁通道接入数	1、支持卡片、指纹、人脸三种权限介质 2、特殊卡应用、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁、门常开常闭等多种高级业务应用场景	海康威视	iSecu re acs Bean (DS)- DOORN UM	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	门	50	40.00	2,000.00	否	无
6	智能行为分析接入模块	1、支持监所智能行为分析设备的接入，用于防自缢预警。 2、支持事件类型应包含剧烈运动、重点人员起身、攀高、离岗、如厕超时、人员站立、静坐、滞留、人数异常、声强突变、越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊等。 3、报警事件可接入警情联动处置模块实现警情联动	海康威视	Infov ision _SJCA _JBA	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	40,000.00	40,000.00	否	无

无										否	无	
1	数据对接服务器	1、CPU：2颗处理器，10核、2.4GHz 2、内存：64G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存 3、硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 5、网口：2个千兆电口，2个万兆光口 6、其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 7、电源：标配550W（1+1）冗余电源	海康威视	DS-VE22S-B（310810892）	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	25,000.00	25,000.00	否	无
2	数据库服务器	1、CPU：2颗处理器，10核、2.4GHz 2、内存：64G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存 3、硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 4、阵列卡：SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 5、网口：2个千兆电口，2个万兆光口 6、其他接口：1个RJ45管理接口，2个USB 3.0接口，2个USB2.0接口，1个VGA接口 7、电源：标配550W（1+1）冗余电源	海康威视	DS-VE22S-B（310810892）	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	25,000.00	25,000.00	否	无
3	智能分析服务器	1、支持32路视频流实时分析（H.264/H.265），支持720P-800W分辨率 2、支持周界或监所算法 3、具备1颗处理器，8核、2.8GHz、2张	海康威视	DS-IE1032-03U/J	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份	台	1	91,000.00	91,000.00	否	无

	<p>高性能 GPU 卡</p> <p>4、标配 16G DDR4 内存和 2×240GB SSD 硬盘</p> <p>5、支持通过客户端对司法周界、司法监所监舍场景下的 智能规则进行配置, 实现实时监测并在触发异常行为时 产生报警</p> <p>6、★支持通过客户端或者平台对肢体冲突、起身离床、 重点人员起身、离岗、睡岗、人员攀高、如厕超时、声 强突变、人数异常、放风场滞留、人员站立、人员静坐、 区域人数检测、玩手机、未着警服、倒地、人员快速集 聚等司法监舍行为智能规则进行配置, 对穿越警戒线、进入区域、离开区域、区域滞留、不明物品出现、物品 搬移、徘徊等司法周界行为智能规则进行配置。支持对 同一路监控点配置多个规则分析项, 每个规则分析项可 以自定义规则预警名称, 配置该规则所需的检测区域及 参数;</p> <p>7、支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警, 单视频画面可同时支持绘制 9 个连续的攀 高面, 支持尺寸过滤及攀高方向设置, 分别进行检测上 传报警抓拍图片等功能;</p> <p>8、★支持在设定区域范围内, 人员滞留时间超过设定值时自动侦测并支持触发报</p>				有限公 司						
--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

		警、上传报警抓拍图片等功能 9、支持对检测区域内有人员突然倒地的行为进行检测并 触发报警上传抓拍图片； 10、支持集群部署，支持主备节点运行，支持多个 GPU 芯片，多个 GPU 芯片集群调度，故障保护（设备断电、 硬盘故障），负载均衡； 11、★支持对单台设备或者集群内 GPU 芯片的使用及运 行状态进行检查，出现异常时进行提醒； 12、★支持单个任务 16 个检测规则配置										
4	24 口 汇聚交换机	1、可用千兆电接口数量为 24 个，复用的千兆光口数量为 8 个，非复用万兆光接口数量为 4 个，支持 1 个扩展槽位，支持 40G（QSFP+）端口。 2、支持独立的 console 管理串口，1 个带外管理口。 3、支持模块化电源数量为 2 个，模块化风扇数量为 2 个（本次配置电源数量=1, 风扇数量=2）。 4、交换容量：756Gbps/7.56Tbps；转发性能：222Mpps/396Mpps。 5、设备内存容量为 2048Mbytes，端口平均转发时延为 3us。 6、支持 IPv4 ACL 表入方向为 2K 条+出方向为 512 条。	海康威视	DS-3E3728-H	浙江杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	8,100.00	8,100.00	否	无

		<p>7、MAC 地址表为 64K，ARP 表为 32K，端口 MAC 地址缓存能力为 2048 个</p> <p>8、支持 802.3az (EEE) 能效以太网标准。</p> <p>9、支持 DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI 功能。</p> <p>10、支持 RIP、OSPF、BGP、IS-IS 协议，支持 RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6 协议，支持 IPv4/IPv6 策略路由</p> <p>11、支持 OSPFv2 FRR 功能，并且 10000 条路由收敛时间在 50ms 之内。</p> <p>12、支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9 台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于 50ms。</p> <p>13、支持链路聚合功能及聚合零丢包功能。</p> <p>14、支持 Vxlan 二层互通、Vxlan 集中式网关三层互通、EVPN 分布式网关二三层互通功能。</p> <p>15、支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息</p>										
5	24 口千兆接入交换机	<p>1、可用千兆电接口数量为 24，可用千兆光接口数量为 4。</p> <p>2、支持独立的 console 管理串口。</p> <p>3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps；转发性能：42Mpps/96Mpps。</p>	海康威视	DS-3E2528-H(B)	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	1,750.00	7,000.00	否	无

		4、支持 32 台设备混合堆叠。 5、支持 802.3ad 规定的链路聚合功能。 6、支持按端口划分 VLAN，支持 VLAN TRUNK。 7、支持基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址的 ACL。 8、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 9、支持通过 TELNET 对设备进行管理。 10、产品符合 CQC31-452422-2019 认证规则要求,并提供相应的证书				司						
6	24 口 POE 交换机	提供 24 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 交换容量 52 Gbps 包转发率 38.688 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 370 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳	海康威视	DS-3E0526P-S	浙江杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	台	3	2,700.00	8,100.00	否	无

三、监区门禁系统设备												
(一) 监区用房												
1	人脸门禁一体机	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65 安装方式：壁挂安装 工作电压：DC 12V/2A 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内	海康威视	DS-K1T6XYZBM	浙江杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	台	24	1,100.00	26,400.00	否	无

	<p>机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264；</p> <p>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制</p> <p>识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按钮图标可分别配置是否显示；</p> <p>认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示</p> <p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；</p> <p>外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口 外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入 门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>台</p> <p>门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后 才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。										
2	安全模块	通讯方式：支持 RS485 与门禁一体机通讯；硬件接口：RS485*1、韦根*1、电锁输出*1、门磁输入*1、开门按钮*1、消防信号输入*1；具有 1 路硬件消防联动干接点接口，可硬联动门锁打开。 具有防拆报警功能；	海康威视	DS-K2M061	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	24	450.00	10,800.00	否	无
(二) 监区电子锁												
1	电子锁	支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) 断电后保持断电前状态 符合 GA/T73-94 5.1.6 B 级要求。	海康威视	DS-K4E100	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	20	250.00	5,000.00	否	无
四、监室信息交互终端系统												
1	监室交互系统	管理软件：适应监所规模，具备 50 个终端管理能力，接入监所实战平台，实现被监管人员、监所民警和监所基信息数据同步，符合中华人民共和国公安行业标准 GA300.1-GA300.23、GA301.1-GA301.3、GA302 (或者符合中华人民共和国公安行业标准 GA/T 924.1-2011、GA/T 924.2-2011、GA/T 925-2011)，数据源同步省级违法犯	微达安	V3.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	套	1	56,000.00	56,000.00	否	无

		罪人员信息系统，兼容看守所、拘留所、戒毒所被监管人员数据信息，提供数据源说明配套文档。实时同步省厅系统，J2EE三层架构，WEB 应用软件。 设备管理：入网检测、用户权限分配，监室设备接入控制。 管理功能：代码规划、一日生活编制、订购商品审核、系统报表。 业务管理：监室人员信息关联、一日生活发布、购物预约收集、预约收集。 ★为确保软件产品本地化修改，已提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。										
2	监室信息交互终端	1、采用 10.1 英寸防暴级触摸屏，并配有实体按键，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作。 2、采用 200W 像素宽动态超清摄像头，具有 88 度超广角镜头，高清 1080P 画质，可作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像。 3、采用星光级传感器，无需白光补光，支持在无光或者 暗光条件下识别人脸。 4、设备本地支持 5000 人脸库，人脸识别速度 0.3s，识别距离 0.3-2m，人脸验证准确率 99%，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高。	海康威视	DS-KD96XYZ-MR	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	30	6,000.00	180,000.00	否	无

	<p>5、设备支持指纹识别功能，采用电容式防暴指纹识别模组，指纹容量 5000 枚。</p> <p>6、设备具备读卡功能，可支持 Mifare 卡，CPU 卡、身份 证序列号识别。</p> <p>7、自带门禁功能，具备 1 路电锁信号输出，可实现单元 门的电控。</p> <p>8、支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览 等功能。</p> <p>9、设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联 动抓拍照片实时上传给平台。</p> <p>10、断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储 1W 条（含抓图）。</p> <p>11、可以中心对讲主机进行双向对讲。</p> <p>12、支持录音录像功能，终端可配置自动对每次通话进 行录音录像，录音录像文件可保存在本地，也可以同步 上传平台。</p> <p>13、支持外接一个 RS485 读卡器，作为门 1 出门读卡器 使用。</p> <p>14、报警功能，设备支持消防联动门禁常开，设备具有 防拆报警、门磁检测报警功能。</p> <p>15、设备采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音。</p> <p>16、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话 音质量清晰明亮。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		17、支持红外自动补光。 18、支持图片、视频等安卓主流格式广告播放。 19、防尘、防水为 IP65、IK10 防暴，适应室外恶劣环境										
3	监室信息交互系统 (APP)	终端软件授权： 1. 对接监所实战平台，具备省厅违法犯罪人员信息接口，共享被监管人员、民警实时信息。 2. 一日生活管理：管理民警首先规定一日生活作息表，通过软件设置在某时间播放的音乐内容、次数、音量。可以详细定义起床、早餐、学习、卫生内务等各项生活管理提醒。 3. 自助点名管理：监室一日生活管理内容应列明早晚点名时间，到预定时间后，民警值班室软件与监室内智能终端屏，同时播放自助点名开始，点名注意事项，语音叫号，提醒被监管人员按编号逐一按捺指纹。 4. 值班签到管理：安排被监管人员在中午和晚上休息时段双人值班是保障监室安全的重要一环，管理民警安排被监管人员每日滚动轮换值班，并实时发布在监室智能终端。 5. 一周食谱：用于监室人员查看一周内的	微达安	V3.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	个	30	4,000.00	120,000.00	否	无

	<p>食谱，提前了解食谱搭配。</p> <p>6. 出入监室登记：民警可在后台设置好出入监室缘由字典代码，在押人员出入监室时，需在终端身份确认，选择出监室缘由代码并提交，后台即可标记该人员出入状态。</p> <p>7. 监室预约：被监管人员通过指纹确认身份，可以预约管教、检察官和所长。</p> <p>8. 购物预约：监室人员通过智能终端可在线购物、查询购物记录和账户变动，民警通过财务系统审核购物预约，审核通过后给监室人员发放购物商品，实现监室人员不出监室就能购买所需日常生活用品和食品。</p> <p>9. 监室日志：由值班被监管人员进行监室日志的记录。</p> <p>10. 民警两下监室：管教民警每日需两次进监室进行安全检查、集体教育等，通过该模块的人脸或指纹确认进入时间以及进行的工作内容进行登记。</p> <p>11. 协助办案：民警通过后台上传案件内容、案件相关图片和视频，在押人员通过终端了解案件经过，然后提交案件知情状况，民警通过后台查询案件知情人员，可单独找到这些人员进行谈话，通过谈话获取案件线索，从而达到协助办案的目的。</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>12. 心理测评：通过智能终端后台，给指定人员、指定几个监室或者几个监区完成指定的心理测评题目，监室人员测评完后，系统自动分析测评结果，民警通过后台可查询监室人员测评的结果，掌握在押人员的心理健康状况，及时就医，预防心理疾病。</p> <p>13. 吃药确认：医生给监室人员派发药品后，可要求吃药人员把吃药过程通过智能终端拍摄小视频上传后台服务，拍摄过程中，智能终端将以语音提示指导人员吃药，完成吃药步骤，拍摄完成后智能终端自动上传，医生可通过终端后台查询人员吃药过程，预防在押人员不吃药、丢弃药物，有效监督在押人员吃药。</p> <p>14. 心情指数：该功能用于对监室人员的当天心情进行记录，方便民警了解监室人员的心情状态，关注在押人员的心理健康。</p> <p>15. 视频教育：民警通过终端后台选择播放教育视频，智能终端将强制开启视频教育，监室人员无法关闭终端正在播放的教育视频，实现强制监室人员观看教育视频。</p> <p>16. 法律援助：监室人员可通过智能终端申请律师援助，终端后台将提醒民警有监室人员申请律师消息，当民警审核通过后，智能终端将以消息的形式告知该监视人员</p>											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>律师申请通过。</p> <p>17. 亲情短信：用于监室人员与亲人进行短信交互，加强监所人性化建设（需要监所提供短信平台接口）。</p> <p>18. 电影点播：用于对监室人员提供娱乐功能，可支持播放娱乐和电影视频。</p> <p>19. 电子书：用于对监室人员提供娱乐功能，可支持在线阅读电子书。</p> <p>20. 医疗救治：用于在押人员生病时，通过智能终端在线预约医生，终端后台将提示预约消息，方便监室人员生病时能实时通知到所内医生。</p> <p>21. 公开通知：民警通过后台编辑公开消息，把消息发送到终端，终端将以语音、语音+浮窗、语音+全屏界面展示消息，通过公开通知功能可及时把广播消息告知在押人员，而不需要民警每个监室去告知，减少民警的工作量。</p> <p>22. 个人通知：民警通过后台编辑个人消息，把消息发送到终端，终端将以语音、语音+浮窗展示消息，监室人员通过人脸或指纹验证身份后，方可看到消息内容，该功能用于较为隐私的消息通知。</p> <p>23. 图书借阅：用于监室人员在线进行借阅图书，方便线上管理借阅图书。</p>										
4	监室	预埋底盒、电源	海	DS-KA	浙	杭州海	个	30	90.00	2,70	否	无

	信息交互终端配件		康威视	BD9623	江杭州	康威视数字技术股份有限公司				0.00		
5	管教智能终端	1、采用 15.6 英寸电容式触摸屏，并配有实体按键，可触摸操作，也可通过物理按键进行呼叫、报警等功能操作。 2、采用 200W 像素宽动态超清摄像头，具有 88 度超广角镜头，高清 1080P 画质，可作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像。 3、设备支持指纹识别功能，采用电容式防爆指纹识别模组，指纹容量 5000 枚。 4、采用星光级传感器，无需白光补光，支持在无光或者暗光条件下识别人脸。 5、支持红外自动补光。 6、设备支持人脸识别功能，设备本地可支持 5000 张人脸白名单，人脸识别速度为 0.3s，识别距离 0.3-2m，人脸验证准确率为 99%，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高。 7、设备支持指纹识别功能，采用电容式防爆指纹识别模组，指纹容量为 5000 枚。 8、设备具备读卡功能，可支持 Mifare 卡，CPU 卡、身份证序列号识别。 9、自带门禁功能，具备 1 路电锁信号输出，	海康威视	DS-KD98XYZ-DK	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	30	7,350.00	220,500.00	否	无

		可实现门的电控。 10、支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能。 11、支持与中心管理主机进行双向对讲。 12、支持录音录像功能，终端可配置自动对每次通话进行录音录像，录音录像文件可保存在本地，也可以同步上传平台。 13、支持外接一个 RS485 读卡器，作为门 1 出门读卡器使用。 14、报警功能，设备支持消防联动门禁常开，设备具有 防拆报警、门磁检测报警功能。 15、设备采用音频阵列输入，可支持远距离的音频拾音。 16、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮。 17、支持图片、视频等安卓主流格式广告播放。 18、防尘、防水等级为 IP65，适应室外恶劣环境。										
6	所教 管智 能终 端系 统	监所管教管理软件：适应监所规模，具备 50 个终端管理能力，接入监所实战平台，实现被监管人员、监所民警和监所基信息数据同步，符合中华人民共和国公安行业标准 GA300.1-GA300.23 、GA301.1-GA301.3、GA302（或者符合中华	微达安	V2.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	套	1	53,750.00	53,750.00	否	无

		人民共和国公安行业标准 GA/T 924.1-2011、GA/T 924.2-2011、GA/T 925-2011），数据源同步省级违法犯罪人员信息系统，兼容看守所、拘留所、戒毒所被监管人员数据信息，提供数据源说明配套文档。实时同步省厅系统，J3EE 三层架构，WEB 应用软件。关联省级违法犯罪人员信息系统，实现被监管人员入所、出所业务信息实时获取；实现监所民警及工勤人员信息实时获取，监室点名、巡视数据获取。 ★为确保软件产品本地化修改，已提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。										
7	监所智能终端系统（APP）	终端软件： 1. 接入监所实战平台，数据实时同步省级违法犯罪人员信息系统。 2. 权限管理：仅经过管理平台注册登记的卡、密码才可以进入系统。 3. 信息发布及显示：终端界面可显示值班信息、值班民警姓名、照片及被监管人员的基本信息，使监管场所的管理更加便捷高效。 4. 人员档案管理：实时显示被监管人员所有相关信息，包括基本信息、照片信息、案件信息（看守所才有）等；可以对此监	微达安	V2.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	个	30	4,000.00	120,000.00	否	无

		室进行人数汇总，可以区分出风险、重点、七日入所、病号人员等。 5. 监室管理：实时显示各个监室情况，快速查看监室人员信息。 6. 信息查询：提高监管质量，方便监管人员快速、便捷、高效的完成工作，智能终端可以实时查询人员信息、监室值班信息、管教信息、通讯录信息等信息。 7. 巡视考勤：可以自动获取管教姓名，形成巡视考勤记录。 8. 羁押提醒：按公安部执法规范要求，被监管人员 8 必谈工作提醒、超期羁押提醒、新入所提醒、待出所提醒。										
8	室外信息交互终端配件	安装底盒、电源	海康威视	DS-KA BD980 3-0	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	30	90.00	2,700.00	否	无
五、被监管人报告子系统												
1	风场对讲	1、采用监控级 200W 高清摄像头（宽动态，120 度超广角），支持作为安防监控点 7*24 全天候预览、录像。 2、采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光。	海康威视	DS-KV 822XY Z-MHK	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	30	1,850.00	55,500.00	否	无

		<p>3、具有 1 路电锁信号输出。</p> <p>4、支持 Web 管理，支持参数配置、系统维护、视频预览 等功能。</p> <p>5、支持与仓内机、管理机等双向语音对讲。</p> <p>6、支持报警功能，设备自带防拆报警功能，可通过报警 输入接口外接报警器。</p> <p>7、采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音 质量清晰明亮。</p> <p>8、具备音频输入、输出功能，可外接麦克风等拾音器设 备对讲，也可以外接音箱设备做播放音频信息。</p> <p>9、支持 IK10 防暴防护等级</p>				司						
2	对讲主机	<p>1、对讲管理机面板采用 10.1 寸 IPS 全触摸液晶屏设计，双扬声器，立体声播放音效。</p> <p>2、设备采用 Android 系统，200 万像素摄像头，可与对讲分机及其他管理机之前双向可视对讲。</p> <p>3、支持音频输入，内置双全指向 mic 阵列，可支持 3m-5m 远距离拾音。</p> <p>4、具备模块扩展功能，可扩展鹅颈话筒，可扩展指纹阅读器。</p> <p>5、支持免提或听筒通话两种方式。</p> <p>6、支持多种呼叫配置：呼叫转移、管理机呼叫优先级配置、主从管理机间呼叫、呼叫等待等。</p>	海康威视	DS-KM950XY Z-DK	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10,500.00	10,500.00	否	无

		7、支持 web 端配置，可支持参数配置、系统维护、管理设备状态显示等功能。 8、具备 3 路 USB 接口，可支持鼠标，键盘、U 盘拓展。 9、设备具备 HDMI 接口，可支持电脑等显示器投屏拓展。 10、设备支持扩展 TF 卡功能，可支持扩展 128GB。 11、支持有线接入，并支持标准 POE 供电，安装更方便。										
六、民警巡视管理子系统												
1	人脸一体机	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统 屏幕参数：7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式；可外接身份证、指纹、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N 人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 6000 人脸库、6000 张卡，5 万条事件记录	海康威视	DS-K1T6XYZBM	浙江杭州	杭州海康威视数字技术有限公司	台	16	1,100.00	17,600.00	否	无

	<p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、 USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65 安装方式：壁挂安装 工作电压： DC 12V/2A 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 安全帽检测：支持工地安全帽检测功能，可配置提醒安全帽模式、强制戴安全帽模式，关联门禁控制 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按钮图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置 4 个 时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播 报姓名；</p> <p>工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式；</p> <p>外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防 止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口 外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入 门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>台</p> <p>门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周计 划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认 证方式</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后 才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁 迫卡和胁迫密码报警等；</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。										
2	数据提取模块	巡更数据定制化提取对接	国产	定制	中国	国产	项	1	19,300.00	19,300.00	否	无
七、监所防误放人系统												
1	监所防误放人信息系统	防误放人系统软件： 1. 接入监所实战平台：对接省级违法犯罪人员信息系统，实时获取被监管人员信息。 2. 出所比对：被监管人员办理提讯、会见、换押、出所或临时离所各项业务时，在监室、监区、重要通道使用“防误放人终端”，验证人脸或指纹进行身份确认，确认成功后会显示人员信息。在人员列表选择人员后可查看信息或单独比对。 3. 民警登入：监管场所民警通过登入系统（支持刷卡、人脸、密码比对）可查询人	微达安	V1.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	套	2	38,500.00	77,000.00	否	无

		员信息等。 4. 智能终端应用：实现监管民警、被监管人员的动态业务数据关联，被监管人员带出/带入确认由民警通过触摸方式选择。 5. 其它信息比对：通过后台程序，调用人脸比对接口，请求人脸比对，在通过后，将人脸信息发送到接口，自动进行比对，最后将结果进行返回。 6. 历史记录：记录并显示历次业务办理类型与时间。 7. 自定义配置：设置服务器的 ip 地址与相关配置，可支持不同功能。 ★为确保软件产品本地化修改，已提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。										
2	防误放人信 信人息 APP	1. 业务配置：在配置界面选择性定制业务。 2. 民警登录：系统登录有四种方式：人脸比对，指纹比对，刷卡和密码，用户名登录。 3. 信息展示：历史记录，时间展示，公司售后联系方式。 4. 出所比对出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。 5. 家属会见出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。 6. 律师会见出监区：在业务后台办理业务	微达安	V1.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	项	2	3,850.00	7,700.00	否	无

		的人员进行信息比对。 7. 提讯出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。 8. 提解出监区：在业务后台办理业务的人员进行信息比对。 9. 家属会见回监区：业务后人员再次进行信息比对。 10. 律师会见回监区：业务后人员再次进行信息比对。 11. 提讯出回监区：业务后人员再次进行信息比对。 12. 提解出回监区：业务后人员再次进行信息比对。 13. 全所人员查询：其他比对中可以根据所内分布，快随查找人员信息。 14. 历史记录：记录人员办理业务的信息。 15. 数据同步：数据同步分两类：自动同步和手动同步。自动同步是一小时同步一次新增业务办理信息，手动同步分为出所信息同步和全所人员同步。										
3	防 误 放 人 终 端 (人 脸+指 纹型)	身份验证：人脸+指纹登入 双目摄像头：有效像素均为 200 万，可支持人脸活体检测、自动曝光、自动白平衡 指纹模块：与控制模块无缝集成，有效采集面积：14×18mm/认假率：<0.001%/拒真率：<1%/分辨率：500dpi±3%/图像灰	微 达 安	VT-BJ H-210 5	深 圳	深 圳 市 微 达 安 计 算 机 有 限 公 司	台	2	25,00 0.00	50,0 00.0 0	否	无

		度级：256 级灰度 读卡器：IC 读卡器 屏幕尺寸：21.5 寸 显示比例：16:9，面板类型：TFT-LCD 最大分辨率：1920×1080 操作系统：Android 7.1 CPU：超强四核 GPU 主频：1.8G 内存：2G DDR3，FLASH：16GB 支持定时重启，响应时间 <10 USB*1，RJ45*1 触摸：标配 10 点电容触摸 电源 DC：12V，最大功率损耗≤36W、待机功率损耗 <1W 外观颜色：黑色 安装方式：壁挂、下方出线 整机尺寸：437*523*23.5mm										
八、自助提讯会见系统												
1	自助提讯会见系统	自助提讯会见软件 1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。 2. 自助办案终端：业务有办案会见，包括提讯，提解，提解还押，送押业务； 3. 外来人员系统：业务有后台管理，有参数设置，房间号控制，角色管理，用户管理，代码重载；进出人员管理：接入自助	微达安	V1.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	套	1	53,750.00	53,750.00	否	无

	<p>办案终端业务数据，审核人员信息数据；出所人员信息确认。被监管人员：人员业务查看，设置人员禁止/解除办理业务功能模块；信息维护：新增/修改外来人员信息登记，其他人员入所登记；异常处理：业务一键终止；业务登记：手动办理人员业务功能模块。主要技术特点为：集成身份采集，人员身份比对核实验证；各个业务信息支持个性化信息展示；支持同步下载上传业务数据。</p> <p>4. 大屏信息展示：展示当前要业务办理信息数据，并根据业务办理情况，展示业务办理状态，显示当前提讯会见人员以及等待提讯会见人员。</p> <p>5. 外来人员系统自动生成条形码，条形码按业务区分。支持条形码打印功能，条形码打印在提讯证或者律师介绍信上。</p> <p>6. 自助办案终端功能提供条形码扫描功能，办案人员携提讯证上条形码，扫描后直接办理业务。</p> <p>监区交接软件</p> <p>1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。</p> <p>2. 监区提人交接：分为等待提人和等待换人，可自定义查询显示字段，可自定义查询所管理的监区数据，可自选查询相关业</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		务信息数据。统计当天未归小计和等待小计，展示办理的家属，律师，提讯业务数。 ★为确保软件产品本地化修改，已提供软件产品著作权证书复印件并加盖厂商公章。										
2	自助提讯会见系统 (APP)	自助提讯会见终端软件： 1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。 2. 具备办案人员管理、提讯业务登记、律师会见登记、外来人员审核等功能。 监区交接终端软件： 1. 接入监所实战平台，数据自动同步到省违法犯罪人员信息系统。 2. 具备监区提人信息发布，出入监室身份比对等功能。	微达安	V1.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	项	1	3,050.00	3,050.00	否	无
3	自助提讯系统 (人交接终端APP)	监区交接终端软件：分为等待提人和等待换人，可自定义查询显示字段，可自定义查询所管理的监区数据，可自选查询相关业务信息数据。统计当天未归小计和等待小计，展示办理的家属，律师，提讯业务数。	微达安	V1.0	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	项	1	3,050.00	3,050.00	否	无
4	自助提讯	大屏信息显示终端软件：展示当前要业务办理信息数据，并根据业务办理情况，展	微达	V1.0	深圳	深圳市微达安	项	1	3,050.00	3,050.00	否	无

	会见系统 (显示大屏APP)	示业务办理状态,包括开始业务,准备提人;开始提人;正在业务中;业务结束,请回监区;业务完成。	安			计算机有限公司							
5	自助讯会见终端	终端参数: 触摸屏: 21.5 英寸电容触摸屏, A 级屏, 表面硬度莫氏 7 级, 可视角度≥80° 响应时间 6ms, 透光率 98%, 电容 10 点触摸, 单点触摸大于 6000 万次, 屏幕分辨率: 1920*1080, 触摸定位精度≤2mm, 寿命 5 年以上; 主机: 嵌入式工控主机, 低功耗主板, 发热量低, 支持长时间不间断运行; 处理器: Intel core i5 双核四线程处理器, 主频: 2.5GHz; 内存: 双通道 DDR3 4GB 内存; 存储: 250G 固态硬盘; 显卡: 集成 HD 显卡; 集成身份证阅读器: 阅读时间< 1 秒, 读卡距离为 0-50mm 有效; 多平台接口支持; 集成条码扫描: 集成自感应散光式补光条码扫描仪 内置摄像头: 高清摄像头; 集成密码键盘: 16 键金属键盘;	微达安	VT-ZZ BA-17 01	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	台	1	28,000.00	28,000.00	否	无	

		直流开关电源：工业级电源标准，设计过压保护，自然冷却； 音箱：输出功率 55, 信噪比 ≥ 80 dB； 定制公安专用警徽，落地立式安装； 采用一级冷轧钢板，汽车烤漆，防磁，防锈，防静电，流线性设计，做工精细，内部结构设计符合人体工程学。内置功放喇叭，风扇，电源插座，带电源口，网络接口，并预留走线口。										
6	监区人交接终端	屏幕尺寸：21.5 寸 显示比例：16:9，面板类型：TFT-LCD 最大分辨率：1920 \times 1080 操作系统：Android 5.1 CPU：超强四核 GPU 主频：1.8G 内存：2G DDR3，FLASH：8GB 支持定时开关机，响应时间 <10 USB*2，HDMI 输出*1，SD*1，RJ45*1 触摸：标配 10 点电容触摸 读卡器：IC 读卡器、电源 DC：12V 最大功率损耗 ≤ 36 W、待机功率损耗 <1W 外观颜色：黑色 安装方式：壁挂	微达安	VT-ZZ BA-17 02	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	台	1	7,500.00	7,500.00	否	无
九、公安监所电子水牌系统												
1	公安监所	1. 智慧大屏：今日出入所、监所装备、队伍建设、现在在岗人数、一周出入所、在	微达	V2.0	深圳	深圳市微达安	套	1	38,500.00	38,500.00	否	无

	电子水牌系统	<p>所人员分析。</p> <p>2. 关押动态：关押量、在押、出入所、投劳、死刑人数、男/女人数、入所人员信息等信息统计。</p> <p>3. 监室分布图：显示监所所有监室信息，如监室名称、类型、室内人员数等。</p> <p>4. 动态列表：根据不同需求数据库配置动态显示不同列表。</p> <p>5. 督导：督导信息：显示7日内省、市、所发布的信息；信息统计：显示监所基础不完整数据提示，如：指纹、照片、身份未核实、超期未释放等。</p> <p>6. 通知公告：通知公告主要显示监所信息发布。</p> <p>7. 人员列表：显示人员照片加基本信息，如：姓名、入所时间等，人员信息可根据不同所需求显示基本信息。</p> <p>8. 值班人员：显示在班人员照片及其姓名。</p> <p>9. 动态会见室：显示监所会见室（会见中、待见中）在会见人员信息。</p> <p>10. 人员详情：通过点击人员显示人员信息，主要信息为“基本信息”、“案件信息”和“内部管理信息”页签，可以分别查看该在押人员的基本信息、案件信息和内部管理信息等，点击“返回”按钮，系</p>	安			计算机有限公司				0		
--	--------	--	---	--	--	---------	--	--	--	---	--	--

		系统将退出人员详情，返回到上一级显示页面中，即人员列表页中。										
2	电子水牌终端	55寸液晶电视	辰庚通	VT-DZ SP-1401	深圳	深圳市辰庚通电子有限公司	台	1	2,000.00	2,000.00	否	无
十、被监管人员视频谈话教育系统												
1	被监管人员视频谈话教育系统	屏幕尺寸：21.5寸台式桌面电容触摸 内存：4G DDR3，FLASH：16GB 128G 存储硬盘，外接高清广角摄像头。电源DC：12V，最大功率损耗≤36W、待机功率损耗 <1W 外观颜色：黑色 软件功能：具备8必谈智能提醒、历史谈话记录查询、身份权限管理功能，摄像头管理、视频文件生成管理、FTP文件调用。	微达安	VDA-SPTH01	深圳	深圳市微达安计算机有限公司	套	3	38,500.00	115,500.00	否	无
十一、电子脚扣系统												
1	电子脚扣	1、GSM频段支持：850/900/1800/1900MHz 2、定位方式：GPS、北斗、LBS、WiFi 3、使用时间：7天（按10分钟/上传） 4、工作温度：-25℃~65℃ 5、电子脚扣外壳表面光滑无毛刺、无裂纹、永久性污渍及无明显变形和划痕等缺陷，金属进行防锈处理，不应有起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落； 6、符合《GA443-2014电子脚扣系统》中，	优凡信科	YF-JG-831	郑州	河南嵘煜科技有限公司	台	3	21,500.00	64,500.00	否	无

	<p>电子脚扣的外壳防护等级为 GB4208-2008 中 IP57 的要求;</p> <p>7、电子脚扣的锁扣在锁启闭时应灵活、可靠;</p> <p>8、符合《GA443-2014 电子脚扣系统》中,电子脚扣的锁扣防拨净工作时间大于或等于 20min 的要求;</p> <p>9、电子脚扣组合脚镣后应符合《GA237-2018 金属脚镣》中的强度检验要求,施加 3000N 的纵向静拉力和 3000N 的横向拉力,保持 30s,金属脚镣不应被打开,且试验后不应产生永久变形或裂缝,金属脚镣应能正常开启和锁闭;</p> <p>10、符合《GA443-2014 电子脚扣系统》中,电子脚扣锁扣被非正常打开、固定带被剪断、脱离监管区域、与手持监控终端距离超过 20±5m 或电池电量不足时,在 3s 内发出报警声的要求;</p> <p>11、符合《GA443-2014 电子脚扣系统》中,电子脚扣报警声级大于 80dB 的要求;</p> <p>12、电子脚扣应支持任务启动后工作时间不少于 72h。</p> <p>13、电子脚扣组合脚镣后应符合《GA237-2018 金属脚镣》中,一副金属脚镣的质量不大于 8kg;</p> <p>★我公司自行解决与省厅电子脚镣平台实</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		现无缝对接，接入公安网，已提供承诺函。										
2	手持终端	<p>1、网络支持： GSM:850/900/1800/1900;WCDMA:850/900/1900/2100;TDD-LTE:B38/39/40/41;FDD-LTE:B1/3/7;CDMA:800;</p> <p>2、操作系统：Android</p> <p>3、内存：RAM:3G, ROM:32G</p> <p>4、应用处理器：8核，64位，1.4G主频</p> <p>5、基本功能：WIFI、蓝牙、GPS、语音</p> <p>6、标准配置：一电一充、USB数据充电线</p> <p>7、标准电池：DC3.85V 3800mAh（额定值），3800mAh（典型值）聚合物锂电池</p> <p>8、存储卡支持：支持micro SD卡（最大可支持32G）</p> <p>9、防水等级：IP68</p> <p>10、主屏参数：5.0 HD（1920×1080）、TFT、工业级电容屏</p> <p>11、摄像头参数：前置500万像素+后置1300万像素</p> <p>12、WAPI/WIFI：802.11b/g/n</p> <p>13、USB：Type-c</p> <p>14、GPS导航：支持室内外定位</p> <p>15、工作温度：-20°C~50°C</p> <p>16、存储温度：-40°C~70°C</p>	优凡信科	YF-ZD-831	郑州	河南嵘煜科技有限公司	台	3	5,000.00	15,000.00	否	无

十二、视频子系统												
1	拾音器	全向数字降噪拾音器；拾音范围 70 平方米；音频传输距离 3000 米；ECM 麦克风阵列；灵敏度-41dB；信噪比 75dB；内置 DSP 降噪处理技术；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3 芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；电源 DC12V（9V-18V）；电源：DC12V/1A，两线；	海康威视	DS-2FP4021-B	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	10	500.00	5,000.00	否	无
2	视频存储	1、单设备配置 64 位多核处理器、8GB 内存，内存支持扩展到 128GB，内置 SSD 固态硬盘和企业级硬盘，硬盘总容量为 150T 2、标配 2 个千兆网口，2 个 USB3.0 接口 3、提供 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、JBOD、VRAID、iRAID 模式 4、能接入并存储 800Mbps 视频图像，同时转发 800Mbps 的视频图像；同时回放 128Mbps 的视频图像 5、一键配置存储模式，自动实现 RAID5 或 VRAID 创建与空间划分 6、★可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果	海康威视	DS-AT1000S/175	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	28,956.00	28,956.00	否	无
十三、综合配套												

1	电源线	RVV2*1.5mm ²	海康威视	60227 IEC 53(RV V) 300/5 00V 0.75- 2.5(2 -5 芯)	浙江 杭州	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	米	500 0	1.50	7,50 0.00	否	无
2	网线	国标超五类	海康威视	DS-ZC 5EU0/ PE(国 内标 配)	浙江 杭州	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	米	500 0	1.30	6,50 0.00	否	无
3	光缆	4芯光缆	海康威视	DS-ZC FOS2- 4/PE	浙江 杭州	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	米	200 0	2.90	5,80 0.00	否	无

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。
3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投 标 人： 中电信数智科技有限公司河南分公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

2023 年 12 月 7 日