



## 五、分项报价一览表、设备技术说明表、技术偏差表、商务偏差表、技术部分、综合部分等

## 5.1. 分项报价一览表

供应商名称（公章）：嘉和众拓科技有限公司

项目编号：卧龙政采磋商-2025-43

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货 安装 时间	备注
安防集成管理平台										
1	智慧文博 安防综合 管理平台 管理主机 (含显示 器)	浙江大华 DH-HDC5100X-030	1. 处理器: I7-9700K 2. 显卡: RTX-2070 super 显卡(含 3*DP 口、 1*HDMI 口) 3. 内存: 16G DDR4 4. 网卡: Intel 双千兆网卡 5. 硬盘: 1Tb*7200 转机械硬盘 6. USB 口: 4 个 7. 串口: COM 口 1 个 8. 操作系统: Win10 专业版 9. 三台 23.8 英寸液晶显示器, 分屏显示单 屏分辨率 1920×1080	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	13222	13222	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
2	智慧文博 安防综合 管理平台 主程序软 件	浙江大华 DH-ICC-V8000-PRO	(1) 支持基础资源(组织、设备、人、卡、 车等信息)管理, 提供事件中心、数据存 储、电子地图、日志记录等基础功能; (2) 支持平台运维, 提供服务部署维护功 能、支持模块化升级部署、系统资源使用 情况监控等运维相关功能; (3) 支持级联、分布式、集群, 实现系统 核心能力提升; (4) 支持双机热备, 提升系统灾备能力,	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	96880	96880	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/



			<p>保障系统的可靠性；</p> <p>(5) 支持 mysql 数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；</p> <p>(6) 支持标准开放平台，提供 rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；</p> <p>(7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；</p> <p>(8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；</p> <p>(9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询；</p>							
3	智慧文博安防综合管理平台电子地图模块	浙江大华 DH-ICC-V8000-DZDT	依据现场 CAD 图，绘制虚拟电子地图，可实现地图的分级管理；地图数据生产包含室外各区域的布局，室内房间、墙体、门、楼梯、电梯、路径等核心要素，可在地图上进行设备点位的标注；	浙江大华技术股份有限公司	套	1	17500	17500	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
4	智慧文博安防综合管理平台报警模块	浙江大华 DH-ICC-V8000-BJ	<p>1. 平台可添加不同类型的报警主机、报警防区，对主机和防区的参数进行配置；</p> <p>2. 具备相应权限管理人员可根据需要进行布、撤防，或旁路某个报警点；可设置一键布撤防。平台二十四小时监控系统设备工作状态、探测器状态, 无论是设备故障或发生报警，平台可以同步收到警情信息；</p> <p>3. 平台可设置布撤防计划，通过设置“完</p>	浙江大华技术股份有限公司	套	1	18300	18300	合同签订后 60 日历天供货安装调试完	/



			<p>成布防时间”或“开始撤防时间”对博物馆日常的布撤防工作进行监督，当平台检测到值班员未按时布防或提早撤防时，即发出报警信息；</p> <p>4. 平台具有报警通信数据实时显示功能，可在调试时直接查看接收到的报警通讯数据；</p> <p>5. 平台支持通过划线的方式展示周界报警的区域，通过区域闪烁显示报警；</p> <p>6. 平台报警提示支持设置“文本转换语音（Text to Sound, TTS）”功能，用户可以通过编辑文本，由平台自动生成各种类型的报警提示语音，为用户提供精确的报警提示信息；</p>						毕	
5	智慧文博安防综合管理平台视频监控模块	浙江大华 DH-ICC-V8000-SPJ K	<p>1. 平台可添加摄像机、存储设备、解码设备等，并对其参数进行配置；</p> <p>2. 平台可实现对系统内任意监控点图像进行实时浏览和录像回放，PTZ 摄像机可以进行全功能远程控制，包括云镜的旋转和自动扫描、镜头的变倍变焦、快球预置位的设置和启动等。可 1、4、9、16 等多画面方式进行浏览，对图像进行放大、缩小、截图等操作，可控制实时图像上墙；</p> <p>3. 平台可监测摄像机的在线状态，显示每台摄像机的详细情况包括设备名称、安装位置、设备地址、通道号、设备状态等参数；</p> <p>4. 平台支持设置报警联动录像功能，可设置联动录像时间，通过报警事件记录直接跳转到对应的录像回放；</p>	浙江大华技术股份有限公司	套	1	16700	16700	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



6	智慧文博 安防综合 管理平台 出入口控 制模块	浙江大华 DH-ICC-Common-Ve hicleCtrl	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台可添加门禁控制器或门禁管理平 台，并设置相关参数。</li> <li>2. 平台支持对门禁进行开门、常开门、常 开门解除、常关门、常关门解除的操作。</li> <li>3. 平台可获取门磁的开关门状态。</li> <li>4. 平台可接收门禁系统的各类上报事件。</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	6000	6000	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
7	智慧文博 安防综合 管理平台 声音复核 模块	浙江大华 DH-ICC-V8000-YP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台可添加拾音器，并对其参数进行配 置；</li> <li>2. 平台可对各拾音器进行打开、关闭等操 作；</li> <li>3. 平台可显示各拾音器的实时状态，并接 收上报的实时事件；</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	12000	12000	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
8	智慧文博 安防综合 管理平台 电子巡查 模块	浙江大华 DH-ICC-Common-Pa trol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台可添加巡更点、巡更员、巡更计划， 并对其参数进行配置；</li> <li>2. 平台可自动执行或手动随机启动巡更计 划；</li> <li>3. 平台可显示巡更点的实时状态，并对漏 巡或跳巡等点位进行报警提示；</li> <li>4. 平台支持将门禁卡号或者人脸信息与巡 更员绑定，从而实现利用门禁系统或者人 脸识别系统进行巡更的功能；</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	6000	6000	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
9	智慧文博 安防综合	浙江大华 DH-ICC-B-MapVisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平台可添加灯光联动点，并对其参数进 行配置。</li> </ol>	浙江大华 技术股份	套	1	13500	13500	合同 签订	/



	管理平台 辅助照明 系统	on-IntelligentLight	2. 平台可控制灯光的开启、关闭; 3. 平台可任意设置继电器开关指令的发送间隔时间, 从而通过软件的方式实现继电器的自动开关功能;	有限公司					后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	
1 0	智慧文博 安防综合 管理平台 有线对讲 模块	浙江大华 DH-ICC-Common-DJ	1. 平台可添加灯光联动点, 并对其参数进行配置。 2. 平台可控制灯光的开启、关闭; 3. 平台可任意设置继电器开关指令的发送间隔时间, 从而通过软件的方式实现继电器的自动开关功能;	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	6000	6000	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
1 1	智慧文博 安防综合 管理平台 数据管理 模块	浙江大华 DH-ICC-Common-SJ GL	1. 平台支持本地数据库和外部大型数据库 (MySql、Sql Server 等) 两种模式; 2. 平台提供数据重建、数据备份、数据恢复、数据修复等功能;	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	19400	19400	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
1 2	智慧文博 安防综合 管理平台 安防联动	浙江大华 DH-ICC-FireContr ol-base	1. 报警联动: 平台通过系统集成可实时接收和处理平台管理集成范围内发生的各类报警信号, 包括围墙周界报警、应急按钮报警、探测器报警、巡更报警、门禁报警、	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	37600	37600	合同 签订 后 60 日历	/



	模块		<p>人脸识别报警、视频智能分析报警等；</p> <p>2. 电子地图联动：发生报警后，可根据联动预案的需要，在地图上快速定位，切换显示报警区域电子地图，该报警点的图标自动闪烁，并通过声、光提示值班人员快速处理；</p> <p>3. 视频图像联动：发生报警后，平台可自动启动预先设置的联动方案，将部署在该报警点附近的摄像机图像（可以是1路，也可以是多路）在平台上显示，获取现场有效画面，供调度指挥使用；</p> <p>4. 大屏联动：发生报警时，平台可自动联动大屏设备，将报警关联的视频图像自动切换到大屏显示，获取现场有效画面，供调度指挥使用；</p> <p>5. 门禁联动：发生报警后，平台可通过门禁系统自动锁定预先设定的门禁点；</p> <p>6. 音频联动：发生报警时，平台根据相应联动预案，自动播放现场拾音器的音频；</p>						天供货安装调试完毕	
入侵报警系统										
1	泄漏电缆双防区主机	上海优周EH900	<p>1. 工作电压： 220VAC 50Hz</p> <p>2. 消耗功率 20W</p> <p>3. 输出形式： 继电器触点，开关信号</p> <p>4. 警戒长度： 100M</p> <p>5. 电缆间距： 1~2M</p> <p>6. 埋地深度： 1~5CM</p> <p>7. 环境温度： -40℃~+70℃</p>	上海优周电子科技有限公司	台	5	8860	44300	合同签订后60日历天供货安装调试完毕	/



2	报警主机	浙江大华 DH-ARC9016C-V3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持本地 16 路报警输入，最大可扩展到 256 路；</li> <li>2. 支持接入常开或常闭型探测器；</li> <li>3. 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能；</li> <li>4. 支持本地 4 路报警输出，最大可扩展到 256 路；</li> <li>5. 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动；</li> <li>6. 支持 64 个网络模块接入 (ARM982 模块最多 32 个，ARM2C0 模块最多 32 个，ARM922 模块最多 64 个)；支持 64 个无线设备接入，最多可扩展 64 个无线防区；</li> <li>7. 支持即时防区、延时防区、24 小时无声等多种防区类型；</li> <li>8. 支持报警输入输出接口电路保护功能；支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN 掉线报警、网络断开报警、IP 冲突报警、MAC 冲突报警等；支持 2 路 RS-485 接口，支持 32 路键盘接入，支持打印机接入；</li> <li>9. 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警；支持 CID (Contact ID protocol)，支持话机复用 (拨打个人电话功能需定制 PSTN 硬件模块)；</li> <li>10. 可选 4G 模块，支持短信报警，设置个人电话后 TTS 语音报警，支持 4G 电话反控，无线网络支持主动注册；</li> <li>11. 支持键盘、WEB 多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询；</li> </ol>	上海优周 电子科技有限公司	台	1	5600	5600	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
---	------	------------------------	---	------------------	---	---	------	------	----------------------	---



3	感应电缆	上海优周特 75-7-L	1. 泄漏电缆定制特 7517 2. 6.05Kg/100M	上海优周电子科技有限公司	m	400	4.5	1800	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
4	声闪一体机	浙江大华 DH-ARA13	1. 额定工作电压 (V/DC) : 12V 2. 工作电压范围 (V): 9-15V 3. 工作电流范围 (mA) : ≤300 4. 声压 (dB) : 105dB/30CM 5. 连续工作时间 : 45min DC12V 6. 闪灯次数 (分钟) : 200±30	浙江大华技术股份有限公司	个	5	120	600	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
5	主机防护箱	浙江大华 DH-PFC100N-T41	【不锈钢防雨箱】 530*390*200mm 专用防水箱	浙江大华技术股份有限公司	个	5	280	1400	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
6	防雷接地桩	定制	防雷接地桩, 直径 16mm, 带 1 米 6 平方铜线	定制	根	5	130	650	合同签订	/



									后 60 日历天供货安装调试完毕	
7	蓄电池	浙江大华 DH-BR12V7A	12V/4AH	浙江大华 技术股份 有限公司	台	5	180	900	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
8	电脑（含显示器及键鼠）	浙江大华 DH-HDC5100X-030	1. 处理器 CPU 系列 英特尔 酷睿 i5 8 代系列 2. 内存容量 8GB 3. 硬盘容量 1TB 显示器 4. 显示器尺寸 21.5 英寸，分辨率 1080P 5. 有线网卡 1000Mbps 以太网卡 配置鼠标键盘	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	4000	4000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
9	打印机	得力 M1022W	1. 类型黑白 2. 最大支持幅面 A4 3. 连接方式 WIFI, USB 4. 扫描功能平板式扫描	得力集团 有限公司	台	1	1280	1280	合同签订后 60 日历天	/



			5. 支持无线网络打印 6. 介质类型普通纸						天供货安装调试完毕	
1 0	大型总线网络报警控制管理主机	浙江大华 DH-ARC9016C-V3	1. 支持本地 16 路报警输入，最大可扩展到 256 路； 2. 支持接入常开或常闭型探测器； 3. 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能； 4. 支持本地 4 路报警输出，最大可扩展到 256 路； 5. 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动； 6. 支持 64 个网络模块接入 (ARM982 模块最多 32 个，ARM2C0 模块最多 32 个，ARM922 模块最多 64 个)；支持 64 个无线设备接入，可扩展 64 个无线防区； 7. 支持即时防区、延时防区、24 小时无声等多种防区类型； 8. 支持报警输入输出接口电路保护功能；	浙江大华技术股份有限公司	台	1	5600	5600	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
1 1	中文 LCD 系统控制键盘	浙江大华 DH-ARK50C	1. LCD 屏尺寸：56.27x38.35mm； 2. 具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 3. 具有 0~9 数字键和菜单键； 4. 具蜂鸣器；壳体防拆； 5. 对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 支持防区状态、系统故障、程序版本、通	浙江大华技术股份有限公司	台	1	980	980	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			信参数查询;支持无线 433MHz,支持无线遥控器,RS485 接口与主机连接							
1 2	八防区总线通信模块	浙江大华 DH-ARM808-RS	1. 8 路报警输入; 2. 2 路报警输出; 3. 4 位拨码地址; 4. 7 种尾线电阻接入方式 (NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL, 灵敏式和脉冲式); 5. 支持三种尾线电阻阻值 (2. 7K, 4. 7K 和 6. 8K); 6. 支持跳帽切换报警输出方式; 7. 支持主机对扩展模块进行升级; 8. 支持前出线, 后出线和下出线多种走线方式, 接线端子不外漏;	浙江大华 技术股份 有限公司	台	5	620	3100	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
1 3	报警软件	浙江大华 DH-ICC-V8000-BJ	管理并接入报警主机设备, 支持防区管理, 并可联动地图, 实现防区布防、撤防、旁路、隔离、取消旁路、消警;	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	5400	5400	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
1 4	后备电池	浙江大华 DH-BR12V7A	报警主机后备 12V 电源	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	110	110	合同签订后 60 日历天供货安	装调



									试完 毕	
1 5	声闪一体 机	浙江大华 DH-ARA13	1. 额定工作电压(V/DC) : 12V 2. 工作电压范围(V): 9-15V 3. 工作电流范围(mA) : ≤300 4. 声压(dB) : 105dB/30CM 5. 连续工作时间 : 45min DC12V 6. 闪灯次数(分钟) : 200±30	浙江大华 技术股份 有限公司	个	2	120	240	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
1 6	电源部分	小耳朵 国标	12V 5A 电源	深圳市小 耳朵电 源有 限公 司	台	2	90	180	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
1 7	红外光栅	浙江大华 DH-ARD682-100	8 光束, 光束间隔 20cm, A/B 两段变频可选, 外接线设计。	浙江大华 技术股份 有限公司	套	2	445	890	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/



1 8	红外幕帘 探测器	浙江大华 DH-ARD1613C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 传感器 低噪声高灵敏度双元矩形红外</li> <li>2. 探测距离 8m</li> <li>3. 探测角度 20°</li> <li>4. 电压：9~16VDC，电流：8mA~25mA</li> <li>5. 灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲计数可调、防拆报警</li> <li>6. 方向性：移动方向识别功能，入侵方向可选</li> <li>7. 抗白光干扰：&gt;8000LUX</li> <li>8. 抗电磁干扰：&gt;30V/m (30MHz~1GHz)</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	套	8	519	4152	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
1 9	双鉴探测 器	浙江大华 DH-ARD2235	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、探测方式：双元被动红外与微波复合技术</li> <li>2、探测距离：直径 10m</li> <li>3、灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲可选、自检功能</li> <li>4、工作电压：12VDC；工作电流：25mA</li> <li>5、微波频率：10.525GHz</li> <li>6、安装方式：高度：2.4m~4.8m(吸顶安装)</li> <li>7、工作温度：-40℃~+50℃</li> <li>8、抗白光干扰：&gt;9000LUX</li> <li>9、抗电磁干扰：&gt;30V/m (30MHz~1GHz)</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	套	17	510	8670	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
2 0	电源线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV2*1.0	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	m	950	1.5	1425	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调	/



									试完 毕	
2 1	信号线支 线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV4*0.5	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	m	550	4.3	2365	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
2 2	信号线总 线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV4*1.0	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	m	400	5.5	2200	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
2 3	铁栅栏	定制	1. 定制 2. 材质：镀锌钢管 3. 高度：1.5 米	定制	米	109	260	28340	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/



视频监控系统										
1	室外网络球形摄像机	浙江大华 DH-SD-4D1420-MS	1. 传感器类型：1/2.8 英寸 CMOS； 2. 像素：400 万； 3. 最大分辨率：2560×1440； 4. 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6； 黑白：0.0005lux@F1.6； 0lux（红外灯开启）； 5. 最大补光距离：100m（红外）； 6. 补光类型：红外； 7. 镜头焦距：4.7mm~94mm； 8. 光学变倍：20 倍； 9. 定时任务：预置点；巡迹；巡航； 10. 通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；； 11. 透雾功能：电子透雾； 12. 网络接口：1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）； 13. 供电方式：DC12V/2A±10%（标配）； 14. 防护等级：IP66；TVS 6000V 防雷、浪涌和防突波保护；	浙江大华技术股份有限公司	台	2	3760	7520	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
2	网络半球摄像机	浙江大华 DH-IPC-HDW3435XH-V2	1. 传感器类型：1/3 英寸 CMOS； 2. 像素：400 万； 3. 最大分辨率：2560×1440； 4. 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5. 最大补光距离：50m（红外）； 6. 补光灯：2 颗（红外灯）； 7. 镜头光圈：F2.0； 8. 视场角：水平：90°；垂直：50°；对	浙江大华技术股份有限公司	台	1	770	770	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			<p>角：107°；</p> <p>9. 智能编码：H. 264:支持；H. 265:支持；</p> <p>10. 宽动态：支持；</p> <p>11. 报警事件：网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；安全异常；</p> <p>12. 接入标准：ONVIF (Profile S &amp; Profile T)；CGI；GB/T28181-2022；预览最大 13. 用户数：6 个（总带宽:24M）；</p> <p>14. 供电方式：DC12V；</p> <p>15. 防护等级：IP67</p>							
3	室内网络枪型摄像机	浙江大华 DH-IPC-HFW3434HD -N	<p>1. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率</p> <p>2. 支持通用行为分析：绊线入侵，区域入侵（两项支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集；支持 SMD</p> <p>3. 支持两路码流功能</p> <p>4. 采用星光级低照度 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高</p> <p>5. 最大可输出 400 万 (2688×1520)@25fps 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 60 米，最大暖光监控距离 30 米</p> <p>6. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境</p> <p>7. 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，AI H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境</p>	浙江大华技术股份有限公司	台	26	830	21580	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			8. 内置麦克风, 扬声器 9. 支持 DC12V/PoE 供电方式 10. 支持 IP67 防护等级							
4	室外网络枪型摄像机	浙江大华 DH-IPC-HFW3455FK-E	1. 传感器类型: 1/3 英寸 CMOS; 2. 像素: 400 万; 3. 最大分辨率: 2560×1440; 4. 最低照度: 0.01lux (彩色模式); 0.001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 5. 最大补光距离: 50m (红外); 30m (暖光); 6. 补光灯: 4 颗 (多晶 (红外+暖光) 灯); 7. 镜头光圈: F2.0; 8. 视场角: 水平: 78°; 垂直: 43°; 对角: 92°; 9. 智能编码: H.264: 支持; H.265: 支持; 宽动态: 支持; 10. 报警事件: 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 安全异常; 智能动检 (人); 音频异常; 11. 接入标准: ONVIF (Profile S & Profile T); CGI; GB/T28181; 12. 预览最大用户数: 6 个 (总带宽: 24M); 13. 供电方式: DC12V (±30%); 14. 防护等级: IP67;	浙江大华技术股份有限公司	台	32	865	27680	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
5	摄像机支架	浙江大华 DH-PFB122W	壁装支架/白/铝合金	浙江大华技术股份有限公司	台	58	110	6380	合同签订后 60 日历天	/



									天供货安装调试完毕	
6	人脸识别摄像机	浙江大华 DH-IPC-HFW84XYZK I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 分辨率 2560×1440，焦距 8-32mm；</li> <li>2. 具有 1/1.8"靶面尺寸；</li> <li>3. 像元尺寸 2.9um×2.9um；</li> <li>4. 内置 GPU 芯片；</li> <li>5. 内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节；</li> <li>6. 最低照度彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx；</li> <li>7. 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力；</li> <li>8. 需支持 IP67 防尘防水；</li> <li>9. 支持检出两眼瞳距 40 像素点以上的人脸图片；</li> <li>10. 支持单场景同时检出 30 张人脸图片，并支持面部跟踪；</li> <li>11. 人脸检出率 99%；</li> <li>12. 支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；</li> <li>13. 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸；</li> </ol>	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2830	2830	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
7	人脸识别摄像机支架	浙江大华 DH-PFB122W	铂晶灰，铝合金	浙江大华技术股份有限公司	台	1	110	110	合同签订后 60	/



									日历天供货安装调试完毕	
8	客流摄像机	DH-IPC-HDW7443X-E2	<p>1. 采用 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器</p> <p>2. 设备可将 2 个图像采集模块采集的视频图像, 在浏览器上并排罗列显示 3. 内置 GPU 芯片, 支持深度学习算法</p> <p>4. 支持人数统计、通用行为分析、人脸检测</p> <p>5. 支持人数统计: 支持排队管理; 支持区域内人数统计; 进入/离开人数统计, 并可生成人数统计日/周/月/年报表, 导出使用</p> <p>6. 支持绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集, 停车检测</p> <p>7. 支持跟踪, 支持优选, 支持抓拍, 支持上报最优的人脸抓图, 支持人脸增强, 人脸曝光, 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性, 8 种表情</p> <p>8. 支持最大、最小检测高度范围设置, 可根据设定的范围进行人数统计过滤 9. 支持高度自适应功能开关设置, 设备可根据设备安装高度、安装角度自适应调整视场角及检测距离 10. 支持宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境</p>	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2688	2688	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			<p>11. 支持 ROI, SMARTH. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>13. 支持手动标定、自动标定 2 种标定模式, 标定后可进行校验功能; 手动标定支持相机安装高度、安装角度设置; 自动标定模式可获得推荐值</p> <p>14. 支持报警 2 进 2 出, 音频 2 进 1 出, 485, BNC, 支持 512G MicroSD 卡, 内置麦克和扬声器</p> <p>15. 支持 DC12V/POE 供电方式, 支持 12V 电源返送</p> <p>16. 支持 IP67 防护等级</p>							
9	电源部分	小耳朵 国标	12V 5A 电源	深圳市小耳朵电源有限公司	台	12	90	1080	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
10	转接箱	定制	<p>1. 尺寸: 200*120*75</p> <p>2. 材质: 不锈钢</p> <p>3. 满足防锈防腐、防水、通风散热</p>	定制	个	5	185	925	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



1 1	汇聚箱	定制	9u 壁挂机箱	定制	个	4	185	740	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
1 2	接入箱	定制	1. 尺寸：400*300*200 2. 材质：不锈钢 3. 满足防锈防腐、防水、通风散热	定制	个	2	430	860	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
1 3	立杆	定制	3.5 米，含地笼及混凝土基础	定制	根	2	920	1840	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
1 4	防雷器	国产	产品特性：二合一千兆网络信号(兼容 POE)、电源	国产	组	2	415	830	合同签订	/



			最大持续工件电压：0-260V 限制电压：470V 最大放电电压 1MAX(8/20US)：10KV 响应时间：<1NS 工作电压：5V 限制电压：7.8V 最大放电电压 1MAX(8/20US)：10KV 插入损耗：0.1DB 响应时间：<1NS						后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	
1 5	拼接屏	浙江丰视 FS-A055FUS-VH	1. 产品尺寸：55 吋 2. 双边拼缝：3.5mm 3. 分辨率：1920*1080 4. 亮度：500cd/m2 5. 对比度：4000:1 6. 色彩范围：8bit 7. 刷新率：60Hz 8. 功耗：155W 9. 视角：178°（水平）/ 178° 10. 供电方式：100 - 240VAC, 50/60Hz 11. 工作温度：0℃~+50℃ 12. 工作湿度：20%~90%RH（无凝结）	浙江丰视 科技有限 公司	台	6	6060	36360	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
1 6	线缆包	国产 定制	10m DVI 线缆包	国产	套	6	300	1800	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完	/



									毕	
17	支架	浙江大华定制	55寸拼接屏落地式通用钣金支架单元(标准直立式)	浙江大华技术股份有限公司	套	1	5000	5000	合同签订后60日历天供货安装调试完毕	/
18	解码器	浙江大华 DH-NVD0605DU-2I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持6路HDMI信号输出</li> <li>2. 输出接口最大支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出</li> <li>3. 支持超高超宽自定义分辨率输出设置,水平分辨率最宽可达3840像素,垂直分辨率最高可达3840像素</li> <li>4. 支持2路HDMI信号输入</li> <li>5. 输入接口最大支持3840×2160@60Hz及以下常规分辨率</li> <li>6. 具备1对语音对讲接口:1个3.5mm音频输入接口和1个3.5mm音频输出接口</li> <li>7. 整机解码支持2路32MP@25fps(仅H.265支持)/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/21路4MP@25fps/28路3MP@25fps/43路1080p@25fps/108路D1@25fps</li> <li>8. 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标</li> </ol>	浙江大华技术股份有限公司	台	1	21550	21550	合同签订后60日历天供货安装调试完毕	/



			<p>准网络视频流解码</p> <p>9. 支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p /3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP 视频解 码</p> <p>10. 支持音频压缩格式: PCM/G. 711</p> <p>11. 支持每屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割, 支持 M×N 自由分割</p> <p>12. 支持任意开窗、漫游, 每屏最大支持 36 路开窗</p> <p>13. 支持电视墙默认底色设置, 支持高清底 图显示</p>							
1 9	磁盘阵列	浙江大华 DH-EVS5224S	<p>1、单颗 64 位多核高性能处理器, 默认 8 (GB)贴片式内存;</p> <p>2、2 个 10/100/1000/2500Mbps 自适应以太 网电口, 2 个 10/100/1000Mbps 自适应以太 网电口, 1 个 10/100Mbps 自适应管理网口, 可选配 2 张 PCIE 标卡</p> <p>3、可适配 CMR&amp;SMR 硬盘, 支持 SATA, CMR 单盘最大支持 24TB 硬盘, SMR 单盘最大支 持 30TB;</p> <p>4、最大支持 512 路 (1024Mbps) 前端接入、 存储, 同时 800Mbps 转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放;</p> <p>5、可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、 主动注册等协议管理不同厂家前端摄像 头, 实现视频存储;</p> <p>6、存储 RAID 支持 JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备 和局部热备;</p>	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	32400	32400	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/



			<p>7、支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；</p> <p>8、仅 CMR 硬盘支持通过 IPSAN、NAS(Samba、FTP、NFS)、视频直存模式访问存储资源；</p> <p>9、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；</p> <p>10、支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；</p> <p>11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警、高空抛物告警等多种报警事件、图片透传平台；</p>							
20	硬盘	希捷 ST8000NM017B	8000G; 7200RPM; 256M; SATA	苏州希捷有限公司	台	18	1500	27000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
21	管理服务器	浙江大华 DH-ICC-B8900S4-E	<p>1、尺寸：2U 机架式服务器机箱</p> <p>2、处理器：1 颗国产化 ARM 架构 kunpeng920 CPU，24 核 主频 2.5GHz</p> <p>3、内存：配置 64G 内存（2 根 32G DDR4 ECC 内存条）4 个 DDR4 DIMM 插槽</p> <p>4、硬盘：2 块 4T 3.5 吋 SATA 热插拔机械硬盘，最大支持 12 块 3.5 吋/2.5 吋的 SAS/SATA 机械硬盘或固态硬盘</p> <p>5、电源：2 个 900W 交流电源模块，支持</p>	浙江大华技术股份有限公司	台	1	45500	45500	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			1+1 冗余; 6、风扇: 4 个热拔插风扇, 支持 N+1 冗余 7、RAID 卡: SAS3408 无缓存, 支持 RAID 0, 1, 10							
2 2	管理软件	浙江大华 DH-ICC-V8000-GL	1. 支持预警接收 50 个/S 2. 支持热区管理数 100 个 3. 资源批量导入 1000 个耗时≤5S 4. 资源批量导出 1000 个耗时≤5S 5. 支持按客流热区所属组织、热区名称、区域编号搜索热区 6. 支持设置热区的名称、关联区域编号、所属组织、热区颜色阈值、客流拥堵预警阈值、客流拥堵报警阈值 7. 支持对热区的新增、编辑、删除操作 8. 支持设置热区的名称、关联场区编号、所属组织、热区颜色阈值、空闲车位不足预警阈值、空闲车位不足报警阈值 9. 支持对热区的新增、编辑、删除操作 10. 提供便捷的热区区域绘制入口 11. 提供便捷的停车场场区设置入口 12. 支持默认报警分组: 异常行为、拥堵预警、拥堵报警展示; 13. 支持报警分组新增、编辑、删除; 14. 提供便捷的报警类型设置入口; 15. 支持报警分组中报警类型的新增、移出设置; 16. 支持报警分组中报警类型是否地图联动设置; 17. 支持报警分组中报警类型是否使用文保事件处理流程设置;	浙江大华技术股份有限公司	台	1	19200	19200	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			18. 支持文保场所字典项管理，包括文保场所等级、文保场所类型、文保场所批次；							
2 3	NTP 服务器	浙江大华 DH-ASPMNTP01	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机构采用独立 1U，19 英寸设计；</li> <li>2. 支持双路 GPS、北斗卫星源输入，CDMA 扩展；</li> <li>3. 支持地面 NTP 组网输入</li> <li>4. 内部振荡器可选铷原子钟或高稳恒温晶振；</li> <li>5. 设备支持 8 路 NTP 输出（10/100/1000M 自适应），端口处理能力 12000 次/秒，同步精度 5us</li> <li>6. 支持其他时频输出（10MHz、PPS 等）</li> <li>7. 可通过 NTP 模式或 BD/GPS 模式对待授时设备进行授时</li> <li>8. 支持双机冗余配置</li> <li>9. 支持端口绑定</li> <li>10. 可通过 WEB 管理对 NTP 时钟进行配置管理，具备 NTP 客户端在线监测功能</li> <li>11. 支持 MD5 安全加密协议、支持证书加密</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	18000	18000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
2 4	六类 4 对 UTP 电缆	厚德缆胜（国标）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 护套材质：PVC</li> <li>2. 护套颜色（可选）：默认灰色</li> <li>3. 成品外径：6.3±0.3mm</li> <li>4. 导体：99.99%无氧铜</li> <li>5. 导体直径：23AWG</li> <li>6. 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2</li> </ol>	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	m	150 0	5.6	8400	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
2	电源支线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV2*1.0	浙江揽盛	m	150	4.5	6750	合同	/



5				通信科技股份有限公司		0			签订后 60 日历天供货安装调试完毕	
26	电源总线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV3*2.5	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	1500	12	18000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
声音复核系统										
1	室内拾音器	浙江大华 HS-11S	1. 安装方式吸顶式安装 2. 安装要求吸顶螺丝固定式安装（不具备胶粘安装） 3. 拾音范围拾音距离大于等于 9m 4. 指向特性全指向 5. 麦克风高保真麦克风 6. 电路保护电源极性反转保护 7. 供电方式 DC 12V、AC 24V 8. 输出功能音频输出接口、报警输出口 9. 外壳防护 IP20	浙江大华技术股份有限公司	台	21	1020	21420	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



2	IP 网络 音箱	国产	<p>1. 专业一体化壁挂式音箱设计，整机结构非常坚固，箱体符合声音共振原理设计理念，采用嵌入式计算机技术和 DSP 音频处理技术设计。</p> <p>2. 内置 1 路网络硬件音频解码模块，支持 TCP/IP、UDP、IGMP (组播) 协议，实现网络化传输 16 位 CD 音质的音频信号；</p> <p>3. 内置 2*20W 功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱。音质非常细腻，功率强劲，具有网络音量设置功能。</p> <p>4. 支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。</p>	国产	台	1	1504	1504	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
3	信号线	厚德缆胜（国标）	国标 RVVP3*0.5	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	400	5	2000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
辅助照明系统										
1	灯光联动 控制器	国产	可独立使用，也可与其它报警主机配合使用，模块带有两个输入，两个输出，并带有时间延时，每个输入输出延时都是独立的，输出可控制强电（220V），输出时间可通过拨码开关设置。支持：一个输入，两个输出同步。出厂为一对一，一个输入对应一个输出。	国产	台	26	329	8554	合同签订后 60 日历天供货安	装调



									试完 毕	
2	电源	浙江大华 DH-PFM301	12V1A	浙江大华 技术股份 有限公司	台	26	86	2236	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
3	LED 辅助 灯具	定制	功率：20W；色温：6000-7000K；	定制	套	26	341	8866	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
4	电源线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV2*1.0	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	m	500	2.6	1300	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/



5	信号线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV4*0.5	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	500	4	2000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
6	六类 4 对 UTP 电缆	厚德缆胜（国标）	1. 护套材质：PVC 2. 护套颜色（可选）：默认灰色 3. 成品外径：6.3±0.3mm 4. 导体：99.99%无氧铜 5. 导体直径：23AWG 6. 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2”	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	50	5.6	280	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
出入口控制系统										
1	读卡器	浙江大华 DH-ASR2100H	1. 采用 PC+ABS 材料外壳，硬度高，耐冲击、可阻燃； 2. 支持刷卡开门； 3. 支持 RS485 协议和韦根 34（韦根 26 可定制）； 4. 支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能 5. 支持防拆报警 6. 内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2810	2810	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			<p>7. 所有连接端口均具备过流和过压保护</p> <p>8. 防护等级 IP66</p>							
2	网络型双门控制器	浙江大华 DH-ASC6202C-D	<p>1. 机壳为 SGCC 镀锌板材质</p> <p>2. 支持 10W 个用户、10W 个密码、10W 张卡、1W 枚指纹、50W 条记录</p> <p>3. 支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式</p> <p>4. 支持分时段开门</p> <p>5. 支持 RS485 和韦根接入读卡器</p> <p>6. 支持蜂鸣声提示、指示灯提示、故障码提示</p> <p>7. 支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警、市电断电报警、欠压报警</p> <p>8. 支持下发普通用户/VIP 用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户 1/自定义用户 2</p> <p>支持防反潜、多门互锁、多人开门、首卡开门、远程验证</p> <p>9. 支持 128 组周计划、128 组假日计划设置</p> <p>10. 支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置</p>	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2016	2016	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
3	单门磁力锁	浙江大华 DH-ASF280AL	<p>1. 通电上锁、磁感应式</p> <p>2. 单电流 拉力 280kg</p> <p>3. 带门状态信号输出 (DSM)</p> <p>4. 工作温度: 常温+20 摄氏度</p> <p>5. 适用任何有框、90 度开的门</p>	浙江大华技术股份有限公司	台	1	288	288	合同签订后 60 日历天供货安装调试	/



									试完 毕	
4	单门锁电 源	浙江大华 DH-PFM301	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 输入电压: AC 85V~265V 50HZ/60HZ</li> <li>2. 输出电压: 12V+10%; 5V+10% (微调)</li> <li>3. 输出功率: 70W (总和)</li> <li>4. 输出电流: 12V 输出 I (MAX) =6A</li> <li>5. 充电电流: 1~1.5A</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	127	127	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
5	出门按钮	浙江大华 DH-ASF900	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 外壳材料: ABS;</li> <li>2. 产品尺寸: 86mm×86mm×30mm (长×宽 ×高);</li> <li>3. 工作温度: -20° C~+55° C;</li> <li>4. 工作湿度: 0%~95%RH (无凝结);</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	个	1	69	69	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
6	门禁软件	浙江大华 DH-V8000-MJ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同一控制器的多个门之间可设置互锁, 即同一时间只允许一扇门为开门状态;</li> <li>2. 对密码读卡器通过软件按人员要求设置 不同的开门方式 (卡 and 密码) 与 (卡 or 密码);</li> <li>3. 具有防胁迫密码开门功能, 遇到特殊情 况, 输入特定的密码, 在开启门的同时向 中心发出报警信号;</li> <li>4. 对金库、枪械库等重要门禁可设置多卡</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	2200	2200	合同 签订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/



			论证方式，既同时读完多张卡，才能开门 系统架构要求：C/S+B/S 5. 要求门禁（读卡器、控制器、锁）、考勤、消费、巡更（在线）、临时访客等子系统：软、硬件为同一公司产品，且采用同一张 IC 卡、同一个数据库，实现统一的发卡、挂失管理							
7	发卡机	浙江大华 DH-ASM100	USB 接口 实现 CPU 卡的读取及发行	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	1369	1369	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
8	门禁卡	浙江大华 IC-M1	1. 感应距离 3—10（cm）； 2. 芯片 读写卡； 3. 存储容量 256（bits）； 4. 读写时间 0（MS）； 5. 封装材料 ABS 擦写寿命 100000（次） 应用范围 门禁一卡通等； 6. 载波频率 高频射频卡 供电方式 无源卡；	浙江大华 技术股份 有限公	台	10	3	30	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
9	电源线	厚德缆胜（国标）	RVV3*1.0	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	m	50	4.5	225	合同签订后 60 日历天	/



									天供货安装调试完毕	
10	六类 4 对 UTP 电缆	厚德缆胜（国标）	1. 护套材质：PVC 2. 护套颜色（可选）：默认灰色 3. 成品外径：6.3±0.3mm 4. 导体：99.99%无氧铜 5. 导体直径：23AWG 6. 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	50	5.6	280	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
巡更系统										
1	巡更棒	浙江大华 DH-ASX1100	1. 屏幕尺寸：0.96 寸 2. 供电方式：采用高能聚合物软包 3.7V 充电锂电池，可充电 3. 充电方式：采用零磨损吸盘式充电 4. 电池容量：2000 毫安 5. 续航时间：充满电可连续读卡 5000 次 6. 读卡距离：3-5cm 感应读卡 7. 指示方式：灯光/声音 8. 支持语言：简体中文/繁体中文/英文	浙江大华技术股份有限公司	台	2	690	1380	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
2	巡检点	浙江大华 DH-ASX2100	1. 工程塑料封装，非接触式 IC 卡，可在雨、雪、冰、尘、等恶劣条件下可靠使用，巡更点卡为特制高灵敏度卡，在保证刷卡距离的同时，减少巡更机电源消耗 无源卡，使	浙江大华技术股份有限公司	个	7	34	238	合同签订后 60 日历天	/



			用时间超过 20 年 2. 具有防水、防磁、防震功能。可安装任何地方，不受环境影响；感应卡为一种无源存储仪，内置巡查点 无须供电，安装方便。						天供货安装调试完毕	
3	巡更软件	浙江大华 DH-V8000-XG	软件为全中文显示，采用 BS 网络版，直接在 IP 地址栏输入管理平台网络地址输入用户名和密码登陆进去即可查看管理。操作界面简单，功能完善，有强大的数据分析能力，一键导出数据报表，直接报表打印，方便存档。系统具有强大的分级权限设置，可有效避免人员的故意篡改设置信息。	浙江大华 技术股份 有限公司	套	1	2105	2105	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
4	强光手电、警棍、防护头盔、防护服等	定制	1. 名称:伸缩钢叉 1 个 材质:不锈钢规格:展开 2.06 米 直径:上管直径 28cm. 下管直径 35cm 半圆直径 48cm 手柄: ABS 塑料 2. 品名:警棍 1 个 规格:长 46cm 材质:橡胶 颜色:黑色 重量:500G 3. 品名:防暴盾牌 1 个 规格:均码(可调节) 材质:PC 颜色:黑色 重量:0.56KG 尺寸:90*50CM	定制	套	2	1500	3000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



			<p>重量:2.5KG 透光率:70%</p> <p>4. 名称:防护服 1 个 材质:高密度尼龙面料、内胆高猛钢片 防护等级:24 焦耳能动不露刀尖 防护面积:0.3 平方米</p> <p>5. 品名:防割手套 1 个 规格:均码 颜色:黑色 防割等级:5 级 材质:钢丝及高性能聚 Z 烯纤维</p> <p>6. 名称强光手电 1 个 材质:铝合金射程:150-500 米灯芯:CREE LED 灯珠档位:3 档(强光、弱光、爆闪)电 池:可充电 18650 电池</p> <p>7. 防护头盔 1 个 PC 材质 耐撞击</p>								
5	手持无线 对讲机	易信 LS-747	<p>1. 产品类别 模拟</p> <p>2. 频率范围 VHF:136-150MHz, 150-174MHz; UHF: 403-425MHz, 450-470 纠错</p> <p>3. 信道数量 16 个</p> <p>4. 电池容量 镍氢电池</p> <p>5. 平均工作时间 8 小时</p>	易信(厦 门)信用服 务技术有 限公司	套	2	850	1700	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/	
专用通讯系统											
1	IP 网络 可视对讲	浙江大华 DH-SATM-MV4	集音频、视频通信和系统控制于一体的专业 IP 通信智能化产品。采用了 10.2 寸多	浙江大华 技术股份	套	1	9255	9255	合同 签订	/	



	主机		点触控电容屏、高清 LCD 显示屏、1300 万像素高清摄像头和高清听筒，让用户获得更清晰的视听体验。一体集成了双 RJ45 网口、HDMI、USB3.0、音频输入输出、报警输入输出等接口	有限公司					后 60 日历天供货安装调试完毕	
2	可视分机	浙江大华 DH-SATM-ABV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高档铝拉丝面板，单按键呼叫，全双工对讲。</li> <li>2. 内置 3W 扬声器和话筒咪头，接收广播和免提通话，86dB 高声压级设计。</li> <li>3. 内置高清 1080P 摄像头，采用高保真视频编码技术，远距离传输无重影，不失真。</li> <li>4. 面板支持自动音频巡检和循环预览。</li> <li>5. 带防刺戳保护装置和防拆报警功能。</li> </ol>	浙江大华技术股份有限公司	套	4	1685	6740	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
3	地址盒	定制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设备管理：支持对网络设备的注册和管理。</li> <li>2. 音视频代理：支持音视频代理功能，实</li> <li>3. 设备在跨网段跨路由环境下可视对讲。</li> <li>4. 备份还原：支持本地数据库的备份和还原。</li> <li>5. NTP 服务：支持与 NTP 服务器时间同步，并提供系统时间同步服务。</li> <li>6. 远程升级：支持远程升级软件。</li> <li>7. 供电方式：DC14V/0.8A。</li> </ol>	定制	台	1	141	141	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
4	主机电源	定制	14V/0.8A 直流电源	定制	台	1	122	122	合同签订后 60	/



									日历天供货安装调试完毕	
5	电源部分	小耳朵 国标	12V 5A 电源	深圳市小耳朵电源有限公司	台	4	90	360	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
6	六类 4 对 UTP 电缆	厚德缆胜（国标）	1. 护套材质：PVC 2. 护套颜色（可选）：默认灰色 3. 成品外径：6.3±0.3mm 4. 导体：99.99%无氧铜 5. 导体直径：23AWG 6. 导体绝缘外径：1.1±0.05mm 芯数：4*2	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	200	5.6	1120	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
7	电源线	厚德缆胜（国标）	国标 RVV3*1.0	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	200	4.1	820	合同签订后 60 日历天供	/



									货安 安装 调试 完 毕	
防爆安全检查系统										
1	手持式金属探测器	浙江大华 DH-XIS4000-M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 超高灵敏度，可探测到极小的金属或磁性极弱的金属</li> <li>2. 可消除干扰</li> <li>3. 开机自动检测无需调整</li> <li>4. 声光报警</li> <li>5. 带充电接口，可方便电池充电。充电电池（选配）可连续工作 40 小时以上</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	台	2	390	780	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
计算机网络系统										
1	核心交换机主机	浙江大华 DH-IS5500-24GF8G T4XF	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、100/1000 Base-X 千兆光口 24 个，复用的千兆电口 4 个（与前面的 24 个光口中的 4 个复用），10G SFP+万兆光口 4 个，1 个 Console 口、Manage 口。</li> <li>2、交换性能 336Gbps/3.36Tbps；包转发率 108Mpps/126Mpps</li> <li>3、支持双电源（交流/直流），整机功耗 ≤60W</li> <li>4、支持 32K MAC 地址</li> <li>5、ARP 表 2K</li> <li>6、交换机支持：二层广播、配置静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名等方式自动发现控制器平台；</li> </ol>	浙江大华 技术股份 有限公司	台	1	9953	9953	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/



			7、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 8、三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由							
2	千兆光模块	国产 GSFP-1310R-20-SMF	1. 工业级千兆 SFP 单模光纤模块， 2. 单纤双向，TX1310/RX1550， 3. 最大传输距离 20KM，	浙江大华技术股份有限公司	台	6	690	4140	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
3	接入交换机主机	浙江大华 DH-S4200-24GT4GF	1、千兆电口 24 个，1G SFP 千兆光口 4 个， 1 个 Console 口，1 个 Manage 口 2、交换性能 336Gbps/3.36Tbps；包转发率 96Mpps/126Mpps； 3、支持 16K MAC 地址 4、ARP 表 512 5、交换机支持：二层广播、配置静态 IP 地址、DHCP Option43、DNS 域名等方式自动发现控制器平台； 6、支持通过控制平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换 7、三层功能：支持静态路由、OSPF、RIP等动态路由	浙江大华技术股份有限公司	台	6	3990	23940	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
4	千兆光纤模块	浙江大华 GSFP-1310R-20-SMF	1. 工业级千兆 SFP 单模光纤模块， 2. 单纤双向，TX1310/RX1550， 3. 最大传输距离 20KM，	浙江大华技术股份有限公司	个	6	590	3540	合同签订后 60	/



									日历天供货安装调试完毕	
5	水晶头	浙江大华 DH-PFM976-530	1. 水晶头塑料材质:聚碳酸酯	浙江大华 技术股份 有限公司	个	200	1.8	360	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
6	六类非屏蔽 RJ45 跳线(3 米)	厚德缆胜 (国标)	1. 水晶头塑料材质:聚碳酸酯 (PC) 2. 跳线接头类型:注塑 RJ45 端子-注塑 RJ45 端子 3. 跳线线缆类型: 4*2*7/0.18mm 对绞芯线	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	条	144	34	4896	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
7	六类 24 位模块式配线架	厚德缆胜 (国标)	1. 配线架金属材质:全钢架结构+黑色喷塑 2. 配线架塑料材质: PBT 工程塑料、PC 聚碳酸酯、ABS 工程塑料 3. IDC 打线端子:磷青铜镀镍 4. 镀金层厚度: 50 μm	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	个	6	1261	7566	合同签订后 60 日历天供	/



			<p>5. 配线架模块类型：6口一体式模块*4组</p> <p>6. RJ45 端口：可连接 1-24 根跳线</p> <p>7. 接线端子类型：IDC 与 110 双用端子，可卡接导体为 0.4~0.6mm</p>						货安装调试完毕	
8	24 芯机架式光纤配线架	厚德缆胜（国标）	<p>1. 光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm</p> <p>2. 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑</p> <p>3. 钢板厚度：1.0mm</p> <p>4. 安装板材质：铝板黑色喷塑</p> <p>5. 工作电压：125V</p> <p>6. 耐压：750V</p> <p>7. 安装高度：1U</p>	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	1	750	750	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
9	LC-LC 双芯单模光纤耦合器	厚德缆胜（国标）	<p>1. 端面类型：PC 端面</p> <p>2. 插入损耗：0.2dB/每接口</p> <p>3. 回波损耗：50dB</p> <p>4. 重复性：0.2dB</p> <p>5. 互换性：0.1dB</p>	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	24	8	192	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
10	双芯单模 LC-LC 光纤跳线(3 米)	厚德缆胜（国标）	<p>1. 连接器插针类型：进口陶瓷</p> <p>2. 插针端面：UPC 端面</p> <p>3. 连接器插入损耗：0.1dB/每接口</p> <p>4. 连接器回波损耗：45dB</p> <p>5. 重复性：0.1dB</p> <p>6. 互换性：0.1dB</p> <p>7. 拔插次数：1000 次</p>	浙江揽盛通信科技股份有限公司	条	24	75	1800	合同签订后 60 日历天供货安	/



									试完 毕	
1 1	单模 LC 光纤尾纤 (1.5 米)	厚德缆胜 (国标)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 连接器插针类型: 进口陶瓷</li> <li>2. 插针端面: PC 端面</li> <li>3. 连接器插入损耗: 0.1dB/每接口</li> <li>4. 连接器回波损耗: 45dB</li> <li>5. 重复性: 0.1dB</li> <li>6. 互换性: 0.1dB</li> <li>7. 拔插次数: 1000 次</li> </ol>	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	根	24	60	1440	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
1 2	金属理线 器 (12 档)	厚德缆胜 (国标)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 理线器整体材质: 钢架+黑色喷塑</li> <li>2. 工作电压: 125V</li> <li>3. 耐压: 750V</li> <li>4. 安装高度: 1U</li> </ol>	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	个	12	84	1008	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/
1 3	19" 网孔 门标准机 柜 (42U)	厚德缆胜 (国标)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 机柜材质: SPCC 优质冷轧钢板</li> <li>2. 表面处理工艺: 脱脂、酸洗、磷化、静 电喷塑 (黑色)</li> <li>3. 门板类型: 金属网孔门</li> <li>4. 柜材料厚度: 立柱厚度 1.1mm、方孔条厚 度 1.8mm、托板 1.2mm、冷轧板厚度 1.0mm</li> <li>5. 42U 600*600*2000, 含 2 块托板, 2 个风 扇, 1 个 6 孔电源接线"</li> </ol>	浙江揽盛 通信科技 股份有限 公司	台	3	4040	12120	合同 签订 后 60 日历 天供 货安 装调 试完 毕	/



1 4	8 芯单模 光缆	厚德缆胜（国标）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 涂层直径：245±7 μm</li> <li>2. 包层直径：125±1.0 μm</li> <li>3. 模场直径：9.3±2.5 μm</li> <li>4. 纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黄、紫、粉红、青绿 光纤类型：OS2 单模光纤</li> </ol>	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	250 0	7	17500	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
1 5	8 口的光纤终端盒	厚德缆胜（国标）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光纤配线架尺寸：483*300*89mm</li> <li>2. 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm</li> <li>3. 安装板材质：铝板黑色喷塑</li> <li>4. 工作电压：125V</li> <li>5. 耐压：750V</li> <li>6. 安装高度：2U</li> <li>7. 进线光缆数量：2-4 根 进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接</li> </ol>	浙江揽盛通信科技股份有限公司	个	4	731	2924	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
监控中心机房工程										
1	机房环境处理	定制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、天面防尘处理、天花 60*60*0.8 铝扣板装饰</li> <li>2、墙面防尘喷涂、不锈钢踢脚线</li> <li>3、地面防尘处理、静电地板 600*600*35</li> <li>4、出入口钢制 1500*2400 甲级防盗门一樘，木门一樘</li> <li>5、108w 格栅灯 2 套，2 联灯控开关 1 个</li> </ol>	定制	m <sup>2</sup>	30	1600	48000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/



2	接地防雷系统	定制	1、二级防雷 50KA，三级放雷 2、40*4 铜编带，6mm <sup>2</sup> 接地跨接线，4mm <sup>2</sup> 静电地板接地线 3、接地测试	定制	m <sup>2</sup>	30	500	15000	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
3	动力电缆线	厚德缆胜（国标）	ZR BV2.5	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	140	4.2	588	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
4	配电柜	定制	定制 1800*800*500 底座	定制	台	2	6300	12600	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
5	动力电缆线	厚德缆胜（国标）	ZRYJV5*16	浙江揽盛通信科技	m	20	79	1580	合同签订	/



				股份有限公司					后 60 日历天供货安装调试完毕	
6	动力电缆线	厚德缆胜（国标）	ZRYJV5*10	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	20	43	860	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
7	动力电缆线	厚德缆胜（国标）	ZRYJV3*4mm	浙江揽盛通信科技股份有限公司	m	50	16	800	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
8	插座安装	定制	10A/250V 五孔	定制	个	7	53	371	合同签订后 60 日历天	/



									天供货安装调试完毕	
9	PDU 电源	厚德缆胜（国标）	AUE2220W8-16A 五位 含工业连接器	浙江揽盛通信科技股份有限公司	套	6	393	2358	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
10	强电桥架	定制	200*100mm	定制	m	20	135	2700	合同签订后 60 日历天供货安装调试完毕	/
11	弱电桥架	定制	200*100mm	定制	m	20	136	2720	合同签订后 60 日历天供货安	/



									装 调 试 完 毕	
1 2	不间断电 源系统	定制	1、UPS20KVA 2、蓄电池组 32*12v100Ah 3、 电池箱 承重散力架	定制	项	1	55000	55000	合 同 签 订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
1 3	3 匹柜机	格力 国标	3P	珠海格力 电器股份 有限公司	台	1	6200	6200	合 同 签 订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
综合管路系统										
1	KBG20	定制	KBG20, 厚 $\geq$ 1.4mm	定制	m	150 0	25.5	38250	合 同 签 订 后 60 日 历 天 供 货 安	/



									装 调 试 完 毕	
2	KBG25	定制	KBG25, 厚 $\geq$ 1.6mm	定制	m	600	30	18000	合 同 签 订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
3	PE50	定制	$\Phi$ 50 路面开挖回填	定制	m	120 0	21	25200	合 同 签 订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/
4	PE32	定制	$\Phi$ 32 路面开挖回填	定制	m	450	15	6750	合 同 签 订 后 60 日 历 天 供 货 安 装 调 试 完 毕	/



									毕	
5	辅助材料	定制	1、金属软Φ20 200米 2、金属软管Φ25 100米 3、金属86接线盒220个 4、安装辅助固定材料	定制	批	1	31000	31000	合同签订后60日历天供货安装调试完毕	/
6	小手井	定制	400*300*200	定制	个	18	720	12960	合同签订后60日历天供货安装调试完毕	/
合计				/	/	/	/	1161478	/	/
报价金额合计（大写）：壹佰壹拾陆万壹仟肆佰柒拾捌元整										/

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025年10月10日