



#### 四、开标一览表

项目名称：浚县人民医院提质升级项目用房固定家具采购项目  
项目编号：浚财招标采购-2025-31 单位：元（人民币）

供应商名称	鹤壁润华家具有限公司
投标报价 (含税)	大写：贰佰陆拾贰万捌仟陆佰元玖角陆分 小写：2628600.96 元
质保期	5年
供货期	合同签订后40日内供货、安装交付完毕，并具备验收条件。
投标有效期	投标截止日期起90日历天
是否享受报价优惠政策	是
其他声明	我公司完全响应招标文件的所有内容

备注：

1、以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致，投标报价不得填报选择性报价，否则视为无效投标。

2、投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括供货、安装、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、优惠承诺、税金、验收费等采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料及招标文件中的所有责任、义务和风险等全部费用，采购人不再单独支付其他任何费用。

供应商名称：鹤壁润华家具有限公司（企业电子签章）

法定代表人或委托代理人（电子签字或签章）：

日期：2025年6月24日





五、投标报价明细表

项目名称：浚县人民医院提质升级项目用房固定家具采购项目

项目编号：浚财招标采购-2025-31

单位：元（人民币）

位置	房间	效果图	货物名称	货物结构组成	货物规格尺寸 (mm)	货物组成数量	货物组成单位	货物套数	品牌	制造商	单价(元)	合计(元)	备注
门诊楼一楼	大厅		护士站台(核心产品)	橢圓型站体	L*750*750	8.53	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	4000.00	34120.00	
				看台站体	L*300*350	5.4	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	2079.00	
				下台面	L*750	8.53	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	9945.98	
				看台台面+看台外挂	L*300+350	6.1	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	6710.00	
				外挂面	L*650	6.1	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	6710.00	
				亚克力字		1	套	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	400.00	
				三抽柜	400*450*675	3	个	1	优肯	洛阳优肯实验室	900.00	2700.00	

CA178944



候诊厅1、候诊厅2		分诊台	主机柜	300*450*675	3	个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	600.00	1800.00	
			键盘抽	550*350	3	个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	627.00	
			L型站体	450*400*700*750	5.9	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2700.00	31860.00	
			看台站体	2800*300*350	2.8	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	2156.00	
			下台面	5900*700	5.9	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	13758.80	
			看台台面+看台外挂	3500*300+350	3.5	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	7700.00	
			外挂面	3500*400	3.5	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	7700.00	
			亚克力字		1	套	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	800.00	
			三抽柜	400*450*675	2	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	900.00	3600.00	
			主机柜	300*450*675	2	个	2	优肯	洛阳优肯实验室	600.00	2400.00	

CA178944



									设备有限公司		
		键盘抽	550*350mm	2	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	836.00	
取药窗口		取药台	主柜	1000*400*750	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2453.00	9812.00
			副柜	1450*700*750	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3091.00	18298.72
收费窗口		收费台	主柜	6700*350*750	1	组	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1700.00	11390.00
			副柜	1500*800*750	4	组	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3311.00	19866.00

CA178944



男/女更衣室		更衣柜 (核心产品)	三门更衣柜	980*600*2700	4	组	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	4500.00	36000.00
门诊楼五楼 体检中心1、体检中心2		护士站台	L型站体	6100*4600*750	10.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2700.00	57780.00
			下台面	6100+4600*750	10.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	24952.40
			外挂面	6100+4600*650	10.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	23540.00
			亚克力字	定制	1	套	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	800.00
			三抽柜	400*450*675	4	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	900.00	7200.00
			主机柜	300*450*675	4	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	600.00	4800.00
			键盘抽	550*350	4	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	1672.00

CA178944



抽血室 1、抽血室 2		抽血台 (核心产品)	采血主台	4480*600*730	4.48	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	20000.00	40000.00
			亚克力板 (绿色板)	定制		块	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	858.00	6864.00
			台面	4480*600*2	4.48	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	7986.00	15972.00
医技楼 二层 导诊台 1		导诊台 (U型站体)	U型站体	L*700*750	9.4	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2700.00	25380.00
			看台站体 1	L*250*350	3.6	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	1386.00
			看台站体 2	L*250*350	3.6	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	1386.00
			下台面	L*700	9.4	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	10960.40
			看台台面 +看台外 挂1	L*250+350	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
			看台台面 +看台外 挂2	L*250+350	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
			亚克力字	定制	1	套	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	400.00

CA178744



导诊台 2		导诊台 (L型站体)	外挂面1	L*400	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
			外挂面2	L*400	4.3	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	4730.00
			亚克力字		1	套	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	400.00
			三抽屉	400*400*675		台	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	900.00	2700.00
			主机柜	300*450*675		台	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	600.00	1800.00
			键盘抽	550*350		台	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	627.00
			L型站体	L*700*750	5.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2700.00	15990.00
			看台站体	L*250*350	4.2	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	1617.00
			下台面	L*700	5.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	6879.40
			看台台面 +看台外 挂	L*250+350	4.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	5390.00
外挂面	L*400	4.9	延米	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	5390.00			
亚克力字	定制	1	套	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	400.00			

CA178744



			三抽柜	400*450*675	2	个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	900.00	1800.00
			主机柜	300*450*675	2	个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	600.00	1200.00
			键盘抽	550*350		个	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	209.00	418.00
病房楼	一层收费窗口		主柜	610*350*750	1	组	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1700.00	10370.00
			主柜	3800*350*750	1	组	1	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1705.00	6479.00
			副柜	1500*800*750mm	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3300.00	19800.00
	一层办公室		更衣柜 (核心产品) 三门更衣柜	980*600*2700	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	4488.00	17952.00

CA17744



病房楼	一层取药窗口		取药台	主柜	1000*400*750	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2453.00	9812.00
			副柜	1480*700*750mm	1	组	4	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3091.00	18298.72	
病房楼	二至十二层护士站		护士站台 (L型) (核心产品)	L型站体	5200*1400*700*750*1100	6.53	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2700.00	196020.00
				看台站体	3000*250*350	3	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	385.00	12705.00
				下台面	5200*1400*700	6.53	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1166.00	84651.60
				看台台面+看台外挂	3000+700*250+350	3.7	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	44770.00
				外挂面	3000+700*400	3.7	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1100.00	44770.00
				亚克力字	定制	1	套	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	400.00	4400.00
				三抽柜	400*450*675	11	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	456	55176.00
				主机柜	300*450*675	11	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	290	35090.00
	键盘抽	550*350	11	个	11	优肯	洛阳优肯实验室	95	11495.00			

CA17744



二、四、 层换药室		治疗柜 (核心产品)	地柜	2750*570*830	2.75	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1815.00	9982.50			
			背架	2700*40*2000	2.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	572.00	3088.80			
			吊柜	2700*350*600	2.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1133.00	6118.20			
			上斜顶	2700*390*200	2.7	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	253.00	1366.20			
			污物柜系统				2	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	638.00	2552.00	
			不锈钢中水盆	内径500*400				1	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	737.00	1474.00
			感应水龙头					1	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	671.00	1342.00
			亚克力挡水板	650*400*295	1	个	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	550.00	1100.00			
			台面	2750*600	2.75	延米	2	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1067.00	5868.50			
			二至十二层 处方		处置柜	地柜	3927*570*830	4	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1815.00	79860.00
吊柜	3900*350*600	3.9				延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1133.00	48605.70			
上斜顶	3900*390*200	3.9				延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	253.00	10853.70			

CA170744



二、五至十二层 治疗准备室	 	治疗柜 (核心产品)	污物柜系统				5	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	638.00	35090.00	
			不锈钢中水盆	内径500*400	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	737.00	8107.00			
			感应水龙头					1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	671.00	7381.00
			亚克力挡水板	650*400*295	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	550.00	6050.00			
			台面	3927*600	3.7	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1067.00	43426.90			
			大输液柜	520*600*2000	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	8118.00	89298.00			
			冰箱柜	700*600*2000	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	2563.00	28193.00			
			地柜	2135+4540+3290+2100*570*830	12.09	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1815.00	241376.85			
			背架	2760+4540+3960*40*2000	11.27	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	572.00	70910.84			
			吊柜	2760+4540+3960*350*600	11.27	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1133.00	140458.01			
			上斜顶	2760+4540+3960*390*200	11.27	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	253.00	31364.41			
			毒麻柜系统					1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	638.00	7018.00

CA170744



			污物柜系统		3	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	638.00	21054.00
			不锈钢中水盆	内径500*400	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	737.00	8107.00
			感应水龙头		1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	671.00	7381.00
			亚克力挡水板	650*400*295	1	个	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	550.00	6050.00
			台面	2135*深240+3240+1200*600	12.03	延米	11	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	1067.00	141900.33
二层、四层至十二层双人病房		更衣柜 (核心产品)	三层双门更衣柜	L*深480*高2400 每组长度根据现场实际测量安装, 据实结算。	0.8	延米	160	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3000.00	384000.00

CA17744



二层、四层至十二层双人病房		更衣柜 (核心产品)	三层双门更衣柜	L*深500*高2400 每组长度根据现场实际测量安装, 据实结算。	1.2	延米	10	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3000.00	36000.00
二层、四层至十二层病房四		更衣柜 (核心产品)	三层双门更衣柜	L*深600*高2400 每组长度根据现场实际测量安装, 据实结算。	1.8	延米	10	优肯	洛阳优肯实验室设备有限公司	3000.00	54000.00

CA17744







2	候诊厅 1、候诊厅 2	分诊台	<p>层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。</p> <p>④采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。</p> <p>⑤采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，三节静音滑轨。</p> <p>⑥采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。</p> <p>亚克力字根据柜体大小选配：中号：宽 60*高 24 cm、大号：宽 80*高 32cm、特大：宽 120*高 48cm。可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。</p>
			<p>1.主柜整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度 1.5mm 电解钢板制作，矮台尺寸为 W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为 1100mm 看台深度 250mm。</p> <p>所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60-80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。</p> <p>2.内部主体框架部分采用 1.5mm 电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，并配有可拆卸内装饰板检修门，外部预留开关、插座、网口的安装孔位；</p> <p>3.护士站前面板采用 1.0mm 厚电解钢板制作，外观面板（外挂钢板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。</p> <p>4.底部采用 0.8mm 优质 304 不锈钢脚线；高度为 100mm，内陷深度 30mm。</p> <p>5.台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度 12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂，护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。</p>

CA17F744



3	取药窗口	取药台	<p>6.配柜</p> <p>①可适配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。</p> <p>②采用 1.0mm 厚电解钢板，柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材料，内侧设有嵌入式防撞橡胶垫，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。采用折弯一体成型颈拉手。</p> <p>③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60-80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。</p> <p>④采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。</p> <p>⑤采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，三节静音滑轨。</p> <p>⑥采用折叠钥匙叶片锁。锁开关无卡阻现象。</p> <p>亚克力字根据柜体大小选配：中号：宽 60*高 24 cm、大号：宽 80*高 32cm、特大：宽 120*高 48cm。可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。</p>
			<p>1.柜体：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，木纹转印；</p> <p>2.五金配件：采用优质阻尼铰链。</p> <p>3.配置：根据甲方要求配备抽屉、键盘抽。</p> <p>4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印。</p>
			<p>1.柜体：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，木纹转印；</p>
4	收费窗口	收费台	1.柜体：采用厚度 1.0mm 优质电解钢板制作，木纹转印；

CA17F744



				<p>2.五金配件：采用优质阻尼铰链。</p> <p>3.配置：根据甲方要求配备抽屉、键盘抽。</p> <p>4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印。</p>
5		男/女更衣室	更衣柜 (核心产品)	<p>1.主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作；</p> <p>2.表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀；</p> <p>3.五金配件：采用优质阻尼铰链</p> <p>4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印；</p> <p>5.配置：内置可调节层板和挂衣杆。</p>
6	门诊楼五楼	体检中心1、体检中心2	护士站台	<p>1.主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度1.5mm电解钢板制作，矮台尺寸为W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为1100mm看台深度250mm。</p> <p>所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。</p> <p>2.内部主体框架部分采用1.5mm电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，并配有可拆卸内装饰板检修门，外部预留开关、插座、网口的安装孔位；</p> <p>3.护士站前面板采用1.0mm厚电解板制作，外观面板（外挂钢制板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。</p> <p>4.底部采用0.8mm优质304不锈钢脚线；高度为100mm，内陷深度30mm。</p>

CA177744



				<p>5.台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度12mm。护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。</p> <p>6.配柜</p> <p>①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。</p> <p>②采用1.0mm厚电解钢板，柜体外表面接缝满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材料，内侧设有嵌入式防撞橡胶垫。柜门及抽屉上带78mm*42mm亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。</p> <p>采用折弯一体成型鸭颈拉手。</p> <p>③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。</p> <p>④采用液压阻尼铰链，开启角度110度，二段力开启，单个门承重35kg，门关闭末端自动闭合。</p> <p>⑤采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置30kg负载重量，三节静音滑轨。</p> <p>⑥采用折叠钥匙叶片锁。锁开关无卡阻现象。</p> <p>亚克力字根据柜体大小选配：中号：宽60*高24cm、大号：宽80*高32cm、特大：宽120*高48cm。可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。</p>
7		抽血室1、抽血室2	采血台	<p>1.柜体：1.0mm厚一级电解板饰面，木纹转印；</p> <p>2.颜色、效果以实际院方认样为准。</p>
8	医技楼二层	导诊台1	导诊台 (U型站体)	<p>1.主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度1.5mm电解钢板制作，矮台尺寸为W*D700mm*H750mm，设计看台（高台）的部分总高为1100mm看台深度250mm。</p>

CA177744



		<p>所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。</p> <p>2.内部主体框架部分采用1.5mm电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，并配有可拆卸内装饰板检修门，外部预留开关、插座、网口的安装孔位；</p> <p>3.护士站前面板采用1.0mm厚电解板制作，外观面板（外挂钢制板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。</p> <p>4.底部采用0.8mm优质304不锈钢踢脚线；高度为100mm，内陷深度30mm。</p> <p>5.台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂，护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力</p> <p>6.配柜</p> <p>①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。</p> <p>②采用1.0mm厚电解钢板，柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材料，内侧面设有嵌入式防撞橡胶垫，柜门及抽屉上带78mm*42mm亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。采用折弯一体成型鹅颈拉手。</p> <p>③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。</p> <p>④采用液压阻尼铰链，开合度110度，二段力开启，单个门承重35kg，门关闭末端自动闭合。</p> <p>⑤采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置30kg负载重量，三节静音滑轨。</p>
--	--	--



9	导诊台 2	<p>⑥采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。</p> <p>亚克力字根据柜体大小选配：中号:宽60*高24cm、大号:宽80*高32cm、特大:宽120*高48cm。可根据甲方要求内嵌或粘贴在外挂面。</p> <p>1.主体整体采用电解钢板制作，其中龙骨框架采用国标厚度1.5mm电解钢板制作，柜台尺寸为W*D700mm*H750mm。设计看台（高台）的部分总高为1100mm看台深度250mm。</p> <p>所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度60-80um，涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。</p> <p>2.内部主体框架部分采用1.5mm电解钢板折弯焊接成型，内部留有走线空间布置强弱电暗线功能，并配有可拆卸内装饰板检修门，外部预留开关、插座、网口的安装孔位；</p> <p>3.护士站前面板采用1.0mm厚电解板制作，外观面板（外挂钢制板）可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果；内部贴装隔音棉。</p> <p>4.底部采用0.8mm优质304不锈钢踢脚线；高度为100mm，内陷深度30mm。</p> <p>5.台面：采用医用级复合亚克力，材料厚度12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂，护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。</p> <p>6.配柜</p> <p>①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽等。</p> <p>②采用1.0mm厚电解钢板，柜体外观面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺，填充隔音防火材</p>
---	-------	--



				料,内设有嵌入式防撞橡胶垫,柜门及抽屉上带78mm*42mm亚克力材质标签框,方便插入说明卡片。采用折弯一体成型鹅颈拉手。 ③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理,表面颜色(可选),喷粉涂层厚度60-80um,涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。 ④采用液压阻尼铰链,开合度110度,二段力开启,单个门承重力35kg,门关闭末端自动闭合。 ⑤采用医用静音导轨,柜内能放置30kg负载重量,三节静音滑轨。 ⑥采用折弯钥匙孔锁,锁闭时无卡阻现象。 亚克力字规格柜体大小选配:小号:宽60*高24cm、大号:宽80*高32cm、特大:宽120*高48cm。可根据甲方要求内嵌或贴在外挂面。
10	病房楼	一层收费窗口	收费台	1.柜体:1.0mm厚一级电解板饰面,木纹转印; 2.颜色、效果以实际院方认样为准。
11		一层办公室	更衣柜(核心产品)	1.主体材质:采用厚度1.0mm优质电解钢板制作; 2.表面处理:采用抑菌粉末静电喷涂处理,涂层膜厚度均匀; 3.五金配件:采用优质阻尼铰链; 4.工艺:一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺,门板内填隔音板,表面木纹转印; 5.配置:内置可调节层板和挂衣杆。
12		一层取药窗	取药台	1.柜体:1.0mm厚一级电解板饰面,木纹转印;

CA17F744



				2.颜色、效果以实际院方认样为准。
13	二至十二层	护士站	护士站台(L型)(核心产品)	1.主体整体采用电解钢板制作,其中龙骨框架采用国标厚度1.5mm电解钢板制作,矮台尺寸为W*D700mm*H750mm,设计看台(高台)的部分总高为1100mm看台深度250mm。 所有钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理,表面颜色(可选),喷粉涂层厚度60-80um,涂层附着力1级、喷漆涂层硬度4H。 2.内部主体结构部分采用1.5mm电解钢板折弯焊接成型,内部留有走线空间布置强弱电线路功能,并预留拆卸固定饰板检修门,外部预留开关、插座、网口的安装孔位; 3.护士站前面板采用1.0mm厚电解板制作,外观面板(外挂钢制板)可根据现场装修及空间搭配不同颜色或木纹效果,顶部贴装隔音棉。 4.底部采用0.8mm优质304不锈钢踢脚线;高度为100mm,内陷深度30mm。 5.台面:采用医用级复合亚克力,材料厚度12mm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树脂,护士站外层可根据要求部分或全贴亚克力。 6.配柜 ①可选配三抽文件柜、单抽单开柜、主机柜、和键盘抽屉。 ②采用1.0mm厚电解钢板,柜体外表面接缝为采用满焊处理。双层结构工艺,填充隔音防火材料,内设有嵌入式防撞橡胶垫,柜门及抽屉上带78mm*42mm亚克力材质标签框,方便插入说明卡片。采用折弯一体成型鹅颈拉手。

CA17F744



14	二层、四层 换药室	治疗柜 (核心 产品)	<p>③钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 表面颜色 (可选), 喷粉涂层厚度 60-80um, 涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。</p> <p>④采用液压阻尼铰链, 开合度 110 度, 二段力开启, 单个门承重力 35kg, 门关闭末端自动闭合。</p> <p>⑤采用医用三节静音导轨, 抽屉内能放置 30kg 负载重量, 三节静音滑轨。</p> <p>⑥采用折叠钥匙叶片锁, 锁开关无卡阻现象。</p> <p>亚克力字根据柜体大小选配, 型号: 宽 60*高 24 cm、大号: 宽 80*高 32cm、特大: 宽 120*高 48cm。可根据甲方要求内贴或粘贴在柜外面。</p>
			<p>1.柜体结构: 分上中下三部分, 上柜玻璃对开门或对开铰门, 内置一块可调节活动层板, 中柜为背架式或中支撑柜结构, 带一块高度可调层板, 下柜正常配置含门抽柜体, 内置一块层板, 可调节层板托为 1.2mm 厚 304 不锈钢材质冲压。根据甲方要求功能性柜体可配水槽柜、毒麻药品柜、输液柜等;</p> <p>2.地柜: 规格 W*D600*H850 (含台面尺寸)</p> <p>3.材质: 采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板</p> <p>4.焊接: 柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。</p> <p>5.喷涂: 钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理, 表面颜色 (可选), 喷粉涂层厚度 60-80um, 涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。</p> <p>6.门板、抽屉: 门板抽屉面板双层结构工艺, 填充隔音防火材料, 门板抽屉面板内外没有外</p>

CA17F744



15	二至十二层 处置室	处置柜	<p>露螺丝。内侧面有嵌入式防撞橡胶垫。门板高度 452mm, 抽屉面板高度 160mm, 抽屉内斗围可使用高度为 110mm, 柜门及抽屉上带 78mm*42mm 透明亚克力材质标签框, 方便插入说明卡片。</p> <p>7.拉手: 采用折弯一体成型鹤颈拉手。</p> <p>8.铰链: 采用液压阻尼铰链, 开合度 110 度, 二段力开启, 单个门承重力 35kg, 门关闭末端自动闭合。</p> <p>9.滑轨: 采用医用三节静音导轨, 抽屉内能放置 30kg 负载重量, 采用知名品牌。抽屉两侧滑轨位置设计防尘挡块。</p> <p>10.锁具: 采用折叠钥匙叶片锁, 锁开关无卡阻现象。</p> <p>11.踢脚线: 柜体底部踢脚高度为 130mm, 内陷深 40mm, 采用 0.8mm 优质 304 不锈钢。</p> <p>12.污物柜 (垃圾收纳柜): 配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置; 柜体采用 1.0mm 一级电解钢板制作, 表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理; 垃圾桶盖采用 304 不锈钢材质制作; 可内置抽拉式垃圾桶底座。</p> <p>13.根据柜体尺寸配置不同容量 ABS 垃圾桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。</p> <p>14.门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴; 垃圾收纳系统根据甲方需要可以选配脚踏式翻盖垃圾收纳、感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳、推板式垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。</p>
			<p>1.柜体结构: 分上中下三部分, 上柜玻璃对开门或对开铰门, 内置一块可调节活动层板, 中柜为背架式或中支撑柜结构, 带一块高度可调层板, 下柜正常配置含门抽柜体, 内置一块层板,</p>

CA17F744



		CA17F744	<p>可调节层板托为 1.2mm 厚 304 不锈钢材质冲压而成。根据甲方要求功能性柜体可配水槽柜、毒麻药品柜、输液柜等；</p> <p>2.地柜：规格 W*D600*H850（含台面尺寸）</p> <p>3.材质：采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板。</p> <p>4.焊接：柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。</p> <p>5.喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60-80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。</p> <p>6.门板、抽屉：门板抽屉面板双层结构工艺，填充隔音防火材料，门板抽屉面板内外没有外露螺丝。内侧设有嵌入式防撞橡胶垫。门板高度 452mm，抽屉面板高度 160mm，抽屉内斗围可使用高度为 110mm，柜门及抽屉上带 78mm*42mm 透明亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。</p> <p>7.拉手：采用折弯一体成型鸭颈拉手。</p> <p>8.铰链：采用液压阻尼铰链，开合度 110 度，二段力开启，单个门承重 35kg，门关闭末端自动闭合。</p> <p>9.滑轨：采用医用三节静音导轨，抽屉内能放置 30kg 负载重量，采用知名品牌。抽屉两侧滑轨位置设计防尘结构。</p> <p>10.锁具：采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。</p> <p>11.踢脚线：柜体底部踢脚高度为 130mm，内陷深 40mm，采用 0.8mm 优质 304 不锈钢。</p>
--	--	----------	---

CA17F744



16	二层至十二层治疗准备室	CA17F744	<p>12.污物柜（垃圾收纳柜）：配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置；柜体采用 1.0mm 一级电解钢板制作，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理；垃圾桶盖采用 304 不锈钢材质制作；可内置抽拉式垃圾桶底座。</p> <p>13.根据柜体尺寸配置不同容量 ABS 垃圾桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。</p> <p>14.门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴方便进行分类；垃圾收纳系统根据甲方需要可以选择脚踏式翻盖垃圾收纳、感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳、推板式垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等</p> <p>1.柜体结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门或对开铁门，内置一块可调节活动层板，中柜为骨架式或中门柜结构，带一块高度可调层板，下柜正常配置含门抽柜体，内置一块层板，可调节层板托为 1.2mm 厚 304 不锈钢材质冲压而成。根据甲方需要功能性柜体可配水槽柜、毒麻药品柜、输液柜等；</p> <p>2.地柜：规格 W*D600*H850（含台面尺寸）</p> <p>3.材质：采用厚度 1.0mm 厚的一级电解钢板。</p> <p>4.焊接：柜体、柜门等钣金外观面接缝为采用满焊处理。</p> <p>5.喷涂：钢制品表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，表面颜色（可选），喷粉涂层厚度 60-80um，涂层附着力 1 级、喷漆涂层硬度 4H。</p> <p>6.门板、抽屉：门板抽屉面板双层结构工艺，填充隔音防火材料，门板抽屉面板内外没有外</p>
----	-------------	----------	--

CA17F744



			<p>露螺丝。门板结实耐用，内侧设有嵌入式防撞橡胶垫。门板高度452mm，抽屉面板高度160mm，抽屉内斗围可使用高度为110mm，柜门及抽屉上带78mm*42mm透明亚克力材质标签框，方便插入说明卡片。</p> <p>7.拉手：采用折弯一体成型鹤颈拉手。</p> <p>8.铰链：采用加厚阻尼铰链，开合度110度，二段力开启，单个门承重35kg，门关末端自动闭合。</p> <p>9.滑轨：采用进口三节静音导轨，抽屉内能放置30kg负载重量，采用知名品牌。抽屉两侧滑轨位置设计防尘结构。</p> <p>10.锁具：采用折叠钥匙叶片锁，锁开关无卡阻现象。</p> <p>11.踢脚线：柜体底部踢脚高度为130mm，内陷深40mm，采用0.8mm优质304不锈钢。</p> <p>12.污物柜（垃圾收纳柜）：配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置；柜体采用1.0mm一级电解钢板制作，表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理；垃圾桶盖采用304不锈钢材质制作；可内置抽拉式垃圾桶底座。</p> <p>13.根据柜体尺寸配置不同容量ABS垃圾桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。</p> <p>14.门板可选择多种垃圾和医疗废物标识贴方便进行垃圾分类；垃圾收纳系统根据需要可以选配脚踏式翻盖垃圾收纳、感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳、推板式垃圾收纳、掀盖垃圾收纳等。</p> <p>15.毒麻柜系统双人双锁，柜门配备密码锁，柜内配3个抽屉+钥匙锁。</p>
--	--	--	--

CA17F744



17	二层、四层至十二层双人病房	更衣柜（核心产品）	<p>1.主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作；</p> <p>2.表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀；</p> <p>3.五金配件：采用优质阻尼铰链；</p> <p>4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印；</p> <p>5.配置：内置可调节层板和挂衣杆。</p>
	二层、四层至十二层双人病房	更衣柜（核心产品）	<p>1.主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作；</p> <p>2.表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀；</p> <p>3.五金配件：采用优质阻尼铰链；</p> <p>4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印；</p> <p>5.配置：内置可调节层板和挂衣杆。</p>
	二层、四层至十二层病房四床兼避难间	更衣柜（核心产品）	<p>1.主体材质：采用厚度1.0mm优质电解钢板制作；</p> <p>2.表面处理：采用抑菌粉末静电喷涂处理，涂层膜厚度均匀；</p> <p>3.五金配件：采用优质阻尼铰链；</p> <p>4.工艺：一体折弯拉手、门板采用双层加工工艺，门板内填隔音板，表面木纹转印；</p> <p>5.配置：内置可调节层板和挂衣杆。</p>

CA17F744