黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目

招标文件

采购编号：豫财招标采购-2025-322

采　　购　　人：黄河实验室（河南）

集中采购机构：河南省公共资源交易中心

2025 年 5 月

目　录

第一章 投标邀请

黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2025-322

2、项目名称：黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3459150 元

最高限价：3459150 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	豫政采(1)20250087-1	黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目	3459150	3459150

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目,办公家具货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。

（2）交货期：合同生效、接采购人通知后，45 日历日内完成安装并经验收合格交付使用。

（3）交货地点：郑州市郑东新区崇实里 228 号，河南省科学院 11-13 层 A 区+B 区黄河实验室（河南）办公区。

（4）质量要求及验收标准：符合国家现行标准规范合格要求，同时满足采购人要求。

（5）质保期：自最终验收合格之日起 3 年。

6、合同履行期限：至验收合格

7.本项目是否接受联合体投标：□是　☑否

8.是否允许采购进口产品：□是　☑否

9.是否专门面向中小企业：□是　☑否

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年05月27日 至 2025年06月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外。)

2.地点:河南省公共资源交易中心网(hnsggzyjy.henan.gov.cn)。

3.方式：投标人使用CA数字证书登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件及资料。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年06月17日09时00分（北京时间）

2.地点:河南省公共资源交易中心网(hnsggzyjy.henan.gov.cn)。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年06月17日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：黄河实验室（河南）

地址：郑州市郑东新区崇实里 228 号

联系人：李老师

联系方式：0371-63887442

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市金水区经二路 12 号

联系人：陈老师 李老师

联系方式：0371-65915563 65915561 hnggzyzfcg1@126.com

3.项目联系方式

项目联系人：李靖

联系方式：0371-63887442

第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内　　容
1.2	采购项目：详见“第一章 投标邀请”
1.3	采购编号：详见“第一章 投标邀请”
1.4	采购项目简要说明 1.预算金额和最高限价：详见“第一章 投标邀请” 2.招标内容：黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目,办公家具货物的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 3.交货期：合同生效、接采购人通知后，45 日历日内完成安装并经验收合格交付使用。 4.交货地点:郑州市郑东新区崇实里 228 号,河南省科学院 11-13 层 A 区+B 区黄河实验室（河南）办公区。 5. 质量标准：符合国家现行标准规范合格要求，同时满足招标文件要求。 6.质保期：自最终验收合格之日起 3 年。
2.2	采购人：黄河实验室（河南） 地址：郑州市郑东新区崇实里 228 号 联系人：李老师 联系方式：0371-63887442 邮箱:
2.3	集中采购机构：河南省公共资源交易中心

条款号	内　　容
	地址：郑州市经二路 12 号 联系人：陈老师 李老师 联系方式：0371-65915563 65915561 邮箱：hnggzyzfcg1@126.com
2.5.1	是否为专门面向中小企业采购：否
2.5.2	是否允许采购进口产品：**否**
4	踏勘现场： ☑**不组织**，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。 ☐**组织**，踏勘时间：__/__ 踏勘集中地点：__/__
6.6	是否允许联合体投标：**否**
16	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标： **☐所有包　☑一个包　☐其他（特殊情况）**
17.2	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。
18	（1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。 （2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。
19	投标货币：人民币。

条款号	内　　容
24.1	**投标有效期**：自投标截止之日起60天
26.1	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。
27.1	投标截止时间：**详见“第一章 投标邀请”**
30.1	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。
30.2	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。
30.3	开标时间：详见“第一章 投标邀请” 开标地点：详见“第一章 投标邀请”
31.3	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。 （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供投标人近三年任意一年的经审计的财务报告；如截止到开启时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明）； （3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自2025年1月1日以来至少一个月）；

条款号	内　　容
	（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力; （5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定; （6）信用查询记录符合招标文件规定。 （以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）
31.4	**信用记录:** 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号)文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标文件作为无效处理。 **查询及记录方式:** 采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。
32.1	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
35.4	节能环保政策 （1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之

条款号	内　　容
	内的政府强制采购节能产品。 （2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。 （3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
35.6	投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。
36.1	中小企业扶持: 货物制造商全部为小型或微型企业的，对投标人报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据投标人提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。 **本采购项目所属行业：“工业”**
37.1	**评标方法：综合评分法。** 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。(评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价都相投的按核心产品报价由低到高的顺序排列；评审得分、投标报价且核心产品报价三者均相同的并列。)

条款号	内　　容
38	**推荐中标候选人的数量：3 名**
41.1	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》
44	数量调整范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。
48	招标代理费：免费。
49.2	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次
50	需要补充的其他内容
50.1	付款方法和条件： 付款条件：签订合同后，采购人合同备案通过后一个月内，支付合同总额的 10%作为预付款给中标人，同时中标人向采购人开具预付款收据；发货前采购人向中标人支付合同总额的 60%，同时中标人向采购人开具收据；中标人在验收合格之日起七日内，按照合同总额的 100%向采购人开具发票，采购人收到全额发票 30 日内支付合同总额的 30%给中标人。 履约保证金：无
50.2	□（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

条款号	内　　容
	☑（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 **核心产品：序号 50 办公桌**
50.3	市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。

第三章 投标人须知

一、说　明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3 采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4 采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3 集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4 集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5 合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.5.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.6 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

6. 联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合

体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.市场主体信息库

（1）投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10.招标文件的组成

10.1　招标文件共九章，构成如下:

第一章　投标邀请

第二章　投标人须知前附表

第三章　投标人须知

第四章　资格证明文件格式

第五章　投标文件格式

第六章　项目需求及技术要求

第七章　评标方法和标准

第八章　政府采购合同

第九章　附件

10.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2 采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足 15 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（zfcg.henan.gov.cn）“河南省公共资源交易网”（hnsggzyjy.henan.gov.cn）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12.投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13.投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17. 投标文件编制

17.1 投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2 投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

18. 投标报价

18.1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19. 投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21.投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22.投标函

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金:

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标;

（2）在投标文件中有意提供虚假材料;

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23.投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

24.投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。

24.2 在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，

原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25.投标文件形式和签署

25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2 投标人可登录“河南省公共资源交易中心（hnsggzyjy.henan.gov.cn）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3 投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4 投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5 投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26.投标文件的上传

26.1 加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

27.投标截止时间

27.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2 采购人和集中采购机构可以按本章第 12 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

29. 投标文件的修改和撤回

29.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2 在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30. 开标

30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4 开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31. 资格审查

31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

33. 投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

34. 投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足 3 家的，项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效:

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传;

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致;

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35.投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正:

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4 节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）要求:

（1）本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

（2）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

（3）投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

（4）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

35.5 网络安全产品要求

列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

35.6 正版软件的要求

投标人投报的计算机产品应预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件应为正版软件。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

36.评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38. 推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

39. 保密及其它注意事项

39.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6 评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40. 确定中标人

40.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

41.2 发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第 42 条、47 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人按投标人须知前附表的规定向采购人提交履约保证金，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件，并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47. 如中标人不按本章第 45 条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48.招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49.质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国

政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

第四章 资格证明文件格式

黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目

资格证明文件

采购编号：豫财招标采购-2025-322

投标人（企业电子签章）：

目 录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明:

提供投标人近三年任意一年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章。

如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明。

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明:

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自 2025 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力**承诺书（可自拟）**

承诺书

本公司承诺，具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假或不实，愿意承担由此引起的全部法律责任。

投标人（企业电子签章）：

日期:　　年　月　日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：黄河实验室（河南）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目（豫财招标采购-2025-322）的投标，并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：年月日

说明：

1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。

2. 按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

六、其他资格证明文件

信用查询记录符合招标文件规定，以采购人开标后查询记录为准。

说明:

1.应提供要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章(自然人投标的无需盖章，需要签字)。

3.如果是联合体投标,联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

第五章 投标文件格式

黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目

投标文件

采购编号：豫财招标采购-2025-322

投标人（企业电子签章）：

目　录

一、投标函

致：黄河实验室（河南）

我们收到了黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目（豫财招标采购-2025-322）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）元人民币，（小写）￥：元），投标有效期自投标截止之日起 60 天。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的 2%作为违约赔偿金。

①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标;

②中标后不依法与采购人签订合同;

③在投标文件中提供虚假材料。

(12) （其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址:

地　址:　　邮　编:

电　话:　　电子邮箱:

投标人（企业电子签章）:

法定代表人（个人电子签章）:

日期:　　年　月　日

二、法定代表人身份证明书

致: 黄河实验室（河南）

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）:

详细通讯地址:

邮 政 编 码 :

电 子 邮 箱:

电　　话:

法定代表人身份证（人像面）	法定代表人身份证（国徽面）

注: 自然人投标的无需提供。

三、投标人关联单位的说明

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下:

我单位参加本次招标采购活动，（填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。

说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。

投标人（企业电子签章）:

日　期:

四、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

采购编号：豫财招标采购-2025-322　　金额单位：元人民币

采购项目	
投标人名称	
投标总报价（大写）	
投标总报价（小写）	
交货期	合同生效、接采购人通知后，45 日历日内完成安装并经验收合格交付使用。
交货地点	郑州市郑东新区崇实里 228 号，河南省科学院 11-13 层 A 区+B 区黄河实验室（河南）办公区。
质量标准	合格
质量质保期	_____年
投标有效期	从投标截止之日起 60 天
其他声明	

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

2. 投标分项报价表

采购编号：豫财招标采购-2025-322　　金额单位：元人民币

序号	名称	货物描述	品牌	型号和规格	数量	原产地	制造商（服务商）名称	单价	总价	备注
1										
2										
3										
4										
5										
总价:										

注：以上报价包含生产、保管、运输、安装、调试、检验、备品备件等所有与本项目相关的费用。注:格式可自拟。

法定代表人（个人电子签章）:

投标人（企业电子签章）:

五、企业声明函

中小企业声明函（货物）

（投标人属于小、微型企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加_黄河实验室（河南）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为*（企业名称）*，从业人员人，营业入为万元，资产总额为万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*;

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）*行业;制造商为*（企业名称）*，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日　期：_____

说明:

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）中小企业划型标准见文件末附件。

投标人监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日　期：_____

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加------单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）:

日　期:

备注:

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

商品包装和快递包装承诺书

致：黄河实验室（河南）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加黄河实验室（河南）过渡办公用房办公家具采购项目（豫财招标采购-2025-322）的投标，并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）（财办库〔2020〕123号文）的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：_____

日　期：_____

六、商务条款偏离表

采购编号：豫财招标采购-2025-322

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

七、技术规格偏离表

采购编号：豫财招标采购-2025-322

序号	货物名称及伴随服务内容	招标要求	投标响应	偏离	说明

八、综合证明文件

1.综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

项目名称	简要描述	项目金额（万元）	项目单位联系电话

注：（1）按招标文件要求提供业绩及相关固件。格式可自行编制。（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

九、其他文件

第六章 项目需求及技术要求

一、项目需求及技术要求表

家具清单							
序号	家具名称	规格尺寸	单位	数量	参考图片	技术参数及功能要求	备注
办公室 1—41 ㎡							
1	班台	2800*2000*750	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. ▲基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. ▲油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.▲五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种； 6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。	

						含智能升降系统。	
2	文件柜	800*420*2000	组	2		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种； 6.功能：内置活动可调节层板，含衣柜。	
3	书柜	800*420*2000	组	1			
4	衣柜	800*420*2000	组	1			
5	班椅	高背 780*715*1235	把	1		1.▲面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达	

						到 10 级; 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准; 5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准; 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级＞4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
6	班前椅	弓形 655*670*1000	把	1		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.脚架：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。	
7	三人沙发	三人位 2170X830X920X420	个	1		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%;	
8	单人沙发	单人位 1150X830X920X420	个	2			

						4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。	
9	长茶几	1400*700*420	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件。	
10	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	

办公室 2——26 ㎡、28 ㎡							
11	班台	2600*2070*760	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种； 6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。	
12	班台	2400*2070*760	张	3		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、	

						甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。	
13	文件柜	800*420*2000	组	8		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 6.功能：内置活动可调节层板，含衣柜。	
14	书柜	800*420*2000	组	4			
15	衣柜	800*420*2000	组	4			
16	班椅	高背 780*715*1235	把	4		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强	

						度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级； 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准； 5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准； 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级＞4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
17	班前椅	弓形 655*670*1000	把	4		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.脚架：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。	
18	三人沙发	三人位 2170*830*910*430	个	4		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强	
19	单人沙发	单人位 1200*830*910*	个	4			

		430				度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。	
20	茶几	1400*700*420	张	4		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件。	
21	茶水柜	813*400*800 mm	张	4		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；	

						4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
办公室 3（22-24 ㎡）							
22	班台	2200*2050*760 mm	张	2		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 6.功能：含副柜，桌面设置集成插座，具备强电、弱电接口。	
23	文件柜	800*420*2000 mm	组	4		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出;	

24	书柜	800*420*2000 mm	组	2		3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种； 6.功能：内置活动可调节层板，含衣柜。	
25	衣柜	800*420*2000 mm	组	2			
26	班椅	高背 780*715*1235	把	2		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级； 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准； 5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准； 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观	

						颜色变色评级＞4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
27	班前椅	弓形 655*670*1000	把	2		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.脚架：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。	
28	三人沙发	三人位 2170*830*910*430	个	2		1.面材：采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。	
29	单人沙发	单人位 1200*830*910*430	个	2			
30	长茶几	1400*700*420	张	2		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥	

						发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件。	
31	茶水柜	800*400*800	张	2		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
办公室 4---（18 ㎡）							
32	班台	2200*1600*750	张	14		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛	

						释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 4.配置：含副柜，台面设置翻盖线盒。	
33	班台	1800*1600*750	张	43		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 4.配置：含副柜，台面设置翻盖线盒。	
34	文件柜	800*400*2000	组	114		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛	

						释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 4.配置：含衣柜。	
35	班椅	高背五星脚	把	57		1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到 A 类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4 级; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级; 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准; 5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级; 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	

36	班前椅	弓形 620*610*1000	把	57		1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到 A 类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4 级； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.椅脚：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。	
37	三人沙发	三人位 2170*830*910*430	个	57		1.▲面材：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2.海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺；	
38	长茶几	1200*600*420	张	57		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准； 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多	

						溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3.五金：采用优质五金配件。	
39	茶水柜	800*400*800	张	57		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准； 2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。	
40	衣架	落地立式	张	57		1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰； 2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准。	
办公室5--（12㎡）							
41	班台	1600*1600*750	张	21		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准； 2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛	

						释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 4.配置：含副柜，台面设置翻盖线盒。	
42	文件柜	800*400*2000	组	42		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 4.配置：含衣柜。	
43	班椅	高背 685*700*1190	把	21		1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到 A 类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4 级; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强	

						度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级； 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准； 5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级； 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
44	班前椅	弓形 620*610*1000	把	21		1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到 A 类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4 级； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.椅脚：采用金属弓形脚架，表面静电粉末喷涂或电镀工艺。	
44	三人沙发	三人位 2170*830*910*430	个	3		1.面材：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2.海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放	

						量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性:无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.框架:采用优质实木或实木复合板,经烘干、防虫防腐处理,木材含水量≤10%; 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺;	
45	沙发	单人位 1200*830*910* 430	个	16		1.面材：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2.海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性:无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.框架:采用优质实木或实木复合板,经烘干、防虫防腐处理,木材含水量≤10%; 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺;	
46	长茶几	1200*600*420	张	3		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件。	

47	茶几	600*600*420	张	16		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准； 2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3.五金：采用优质五金配件。	
48	茶水柜	800*400*800mm	张	21		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准； 2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级。	

49	衣架	落地立式	张	21		1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰； 2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准。	
员工办公区							
50	办公桌	1400*700*750	张	326		1.▲基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准； 2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3.五金：采用优质五金配件，缓冲滑轨的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种； 4.脚架：采用金属脚架，表面静电粉末喷涂工艺； 5.配置：含三抽柜、桌上屏，桌面配置翻盖线盒，预留四个插座安装孔位。	
51	办公椅	高背 685*700*1190	把	326		1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到A类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4	

						级; 2. ▲海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级; 4.▲气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准; 5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞)未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级; 6.▲椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
52	文件柜	900*400*1100	组	190		1.▲基材：采用裸板≥0.7mm 一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到 2 级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到 10 级; 2.▲塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到 0 级，耐碱性 240h 无异常，耐酸性 240h 无异常，耐盐雾性 500h 无异常，耐湿热性 1000h 无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。	

						3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种； 4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。	
53	文件柜	900*400*1850	组	77		1.基材：采用裸板≥0.7mm一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到2级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到10级； 2.塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到0级，耐碱性240h无异常，耐酸性240h无异常，耐盐雾性500h无异常，耐湿热性1000h无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级，锁具锁匙牙花数量≥3000种； 4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。	
54	文件柜	800*400*2000	组	57		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准； 2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、	

						镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种; 4.配置：含衣柜。	
55	衣架	落地立式	张	7		1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰; 2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准。	
56	值班床	900*400*2000	组	1		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件; 4.功能：含床屏、棕簧两用床垫。	
11F——21m²会议室							
57	会议桌	3000*1200*750	张	2		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/	

						㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件; 4.配置：台面设置翻盖线盒。	
58	会议椅	中背五星脚 764*654*970	把	16		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性:无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级; 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准; 5.五星脚：采用优质铝合金抛光五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级; 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面	

						垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
59	茶水柜	800*400*800	张	2		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
11F——26㎡会议室							
60	会议桌	3600*1600*750	张	1		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件; 4.配置：台面设置翻盖线盒。	

61	会议椅	中背五星脚 764*654*970	把	10		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级； 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准； 5.五星脚：采用优质铝合金抛光五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级； 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
62	茶水柜	800*400*800	张	1		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准； 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多	

						溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
11F---培训室（285 ㎡）							
63	主席台桌	1200*550*750	张	4		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3. 五金：采用优质五金配件; 4.功能：台面下方带置物层，桌前带挡沿。	
64	会议条桌	1200*550*750	张	42		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.脚架：采用优质金属脚架，表面静电粉末喷涂工艺; 4.功能：带轮可移动，台面可折叠，脚架可锁定不动。	

65	会议椅	四脚折叠	把	88		1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到 A 类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4 级； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3. 椅脚：采用金属脚架，可折叠可移动。	
66	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准； 2. 封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3. 五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
11F---会议室（32 ㎡）							
67	定制会议桌	定制会议桌 3800*900*750	把	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出；	

						3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级； 6.配置：具备上水和电磁炉功能，水桶存放于柜内。	
68	会议椅	四脚中背	张	6		1. 基材：采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰； 2. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 3.座垫：座面皮革包裹高密度回弹泡棉。	
11F——接待室（38 ㎡）							
69	接待沙发	单人位 1100*880*910	个	8		▲1. 面料：采用优质麻绒，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味检测项符合现行国家或行业执行标准，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4-5 级，抗引燃性测试达到 I 级； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h、TVOC 释放量≤0.5mg/㎡ h,座面密度≥35 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗	

						引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃Ⅰ级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。	
70	茶几	700*450*760	张	6		1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件。	
71	茶水柜	800*400*800	张	2		1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性	

						（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
11F---文献阅读中心（130 ㎡）							
72	阅读桌	2400*1200*760	张	2		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件; 4.功能：含照明灯	
73	阅读椅	四脚中背	把	12		1. 面料：采用优质麻绒，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味检测项符合现行国家或行业执行标准，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4-5 级; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.120mg/㎡ h、TVOC 释放量≤0.5mg/㎡ h,座面密度≥35 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准; 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%; 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。	
74	双面书架	2880*500*2200 mm	把	8		框架 1.架体：框架立柱 1.5mm，隔板、挂板、顶板采用 1.mm 厚冷轧钢板，经磨具精密加工成型，架体组装结实、坚固、设计新	

						颖，安装规范，层数和间距自由调整; 2.基材：采用裸板≥0.7mm 一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到 2 级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到 10 级; 3.塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到 0 级，耐碱性 240h 无异常，耐酸性 240h 无异常，耐盐雾性 500h 无异常，耐湿热性 1000h 无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。 外饰护板 1.面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件; 6.功能：层板可根据实际使用需求调整高低。	
12F---小会议室---（24 ㎡）							

75	会议桌	3000*1200*750	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级； 6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。	
76	会议椅	中背五星脚 764*654*970	把	6		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达	

						到 10 级; 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准; 5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准; 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
12F——会议室——（35 ㎡）							
77	会议桌	3600*1600*750 mm	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级; 6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。	
78	会议椅	中背五星脚 764*654*970	把	10		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂	

						层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性:无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级; 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准; 5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准; 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
79	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L;	

						5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
12F---会议室---（161 ㎡）							
80	会议桌	10000*2200*750	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级； 6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。	
81	会议椅	中背五星脚 764*654*970	把	46		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级；	

						3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级； 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准； 5.五星脚：采用优质五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准； 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	
82	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
12F---会见室---（106 ㎡）							

83	接待沙发	单人位 1100*880*910	个	12		1.面料：采用优质麻绒，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味检测项符合现行国家或行业执行标准，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到4-5级，抗引燃性测试达到Ⅰ级； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量≤0.120mg/㎡h、TVOC释放量≤0.5mg/㎡h,座面密度≥35 kg/m³,回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃Ⅰ级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.脚架：实木脚，水性环保漆涂装工艺。	
84	茶几	700*450*500	个	9		1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件。	
85	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出；	

						3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
12F——党建室——（87 ㎡）							
86	会议条桌	1600*600*760	张	14		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件； 6.功能：含置物层。	
87	会议椅	四脚中背 655*670*1000	把	28		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准；	

						2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.脚架：实木四脚，环保油漆喷涂。	
88	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
89	书柜	800*400*2000	张	10		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准；	

						4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到10级; 6.功能：内置活动可调节层板。	
12F---视频会议室---（85㎡）							
90	定制弧形会议桌	定制尺寸 2100*500*750	张	13		1. 面材：采用0.6mm优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件; 6.功能：含置物层。	
91	会议椅	四脚中背 655*670*1000	把	27		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性：无续燃、	

						阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.脚架：实木四脚，环保油漆喷涂。	
92	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出; 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出; 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
12F——涉密科研室——（144 ㎡）							
93	定制科研台	1600*700*750	张	4		1.台面：采用优质实芯理化板，表面耐磨性能、理化性能耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、耐污染、耐香烟灼烧检测项符合现行国家或行业执行标准，甲醛释放量≤0.124 mg/m³; 2.基材：采用裸板≥0.7mm 一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到 2 级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到 10 级; 3.喷涂：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工	

						艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到 0 级，耐碱性 240h 无异常，耐酸性 240h 无异常，耐盐雾性 500h 无异常，耐湿热性 1000h 无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。 4.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
94	科研椅	高背 685*700*1190	把	4		1. 面料：采用优质透气网布，甲醛含量达到 A 类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4 级； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性:无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级； 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准； 5.五星脚：采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，重金属（铅、镉、铬、汞)未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级； 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	

95	文件柜	900*400*1850	组	10		1.基材：采用裸板≥0.7mm 一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到 2 级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到 10 级; 2.塑粉：采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到 0 级，耐碱性 240h 无异常，耐酸性 240h 无异常，耐盐雾性 500h 无异常，耐湿热性 1000h 无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级; 4.功能：内置钢制活动层板，可根据实际使用需求调整高低。	
96	茶水柜	800*400*800	张	1		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	

12F—前厅接待区+休息区							
97	接待台	3780*950*1110	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种； 6.功能：含石材。	
13F---共享会议室（46 ㎡）							
98	会议桌	6400*2000*760	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性	

						检测项符合现行国家或行业执行标准; 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L; 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级; 6.配置：台面设置集成插座，可接强电、网线、电话、HDMI。	
99	会议主椅	中背五星脚 764*654*970	把	16		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准; 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级; 3.底盘：机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级; 4.气压棒：采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准; 5.五星脚：采用优质铝合金抛光五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级; 6.椅轮：采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试。	

100	茶水柜	800*400*800	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级。	
11F-13F——前厅接待区							
101	接待台	3500*950*1110	张	2		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性	根据现场实际尺寸最终深化

						（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种； 4. 功能：含石材。	
102	定制沙发	定制L型三人位*1+拐角位*1	组	2		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3. 框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4. 脚架：金属脚， 5. 功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。	根据现场实际尺寸最终深化
103	定制沙发	定制单人位	个	2		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3. 框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4. 脚架：金属脚，	根据现场实际尺寸最终深化

						5.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。	
104	茶几	1400*700*420	张	2		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到5级标准； 2.封边：采用ABS封边条，3D激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺； 4.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。	根据现场实际尺寸最终深化
11F—前厅接待区+休息区							
105	定制沙发	定制弧形 3000*600*650+ 1000*600*650	组	1		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准,抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃II级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.脚架：金属脚； 5.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内	根据现场实际尺寸最终深化

						容为准。	
106	定制 沙发	定制弧形 1200*600*650	组	2		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.脚架：金属脚； 5.功能：具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。	根据现场实际尺寸最终深化
107	定制 茶几 1	高低结合 1400*600*420 直径 450*600	张	1		1. 面材：采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰，甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出； 2. 基材：采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出； 3. 油漆：采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准； 4.胶粘剂：采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L； 5.五金：采用优质五金配件； 6.具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为	根据现场实际尺寸最终深化

						准。	
12 层多功能接待室+员工休息接待区							
108	定制沙发 3	定制异型三人位*1（带靠背）+单人位*2（不带靠背）	组	1		1. 面料：采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准； 2. 海绵：采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出，座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级； 3.框架：采用优质实木或实木复合板，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%； 4.具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。	根据现场实际尺寸最终深化
109	定制茶几 2	1600*800*420	张	1		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准； 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出； 3.五金：采用优质五金配件； 4.具体定制尺寸与款式以现场测量和使用方最终确定内容为准。	根据现场实际尺寸最终深化

110	高吧椅	四脚中背	张	3		1.椅身：采用 PP 材质,有害物质限量铅、镉、铬、汞、苯并[a]花、16 种多环芳氢（PAH）总量未检出。 2.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺; 3.功能:高椅脚，力有韧性,椅背顶部弧弯设计贴合人体曲线,坐感更舒适。	
111	洽谈椅	四脚中背	把	26		1.椅身：采用 PP 材质,有害物质限量铅、镉、铬、汞、苯并[a]花、16 种多环芳氢（PAH）总量未检出; 2.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺。	
112	洽谈桌	直径 800*600H	张	6		1.基材：采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/m²h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准; 2.封边：采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出; 3.脚架：采用优质金属底盘，表面静电粉末喷涂工艺。	

二、通用材料评审参数表

序号	通用材料名称	评审参数	备注
1、	▲中密度纤维板	采用“E0”级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出;	
2、	▲油漆	采用优质环保水性底漆与水性面漆涂装，甲醛、挥发性有机化合物（VOC）、苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）含量未检出；水性面漆耐划伤性、耐污染性、耐干热性、耐黄变性检测项符合现行国家或行业执行标准;	
3、	▲五金	采用优质五金配件，静音铰链和缓冲滑轨的耐久性（100000 次）、下沉量检测项符合现行国家或行业执行标准，中性盐雾实验（500h）或乙酸盐雾实验（500h）达到 10 级，锁具锁匙牙花数量≥3000 种;	
4、	▲牛皮	采用优质头层牛皮，游离甲醛，挥发性有机物（VOC），禁用偶氮染料、可萃取重金属（铅、镉）未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准;	
5、	▲皮革	采用优质皮革，游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、禁用偶氮染料、可萃取重金属未检出，涂层厚度≥40μm。涂层粘着牢度、耐折牢度（50000 次）、耐磨性、气味检测项符合现行国家或行业执行标准;	
6、	▲三聚氰胺饰面刨花板	采用“E0”级环保三聚氰胺饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.50mg/㎡ h，苯、甲苯、二甲苯未检出，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均达到 5 级标准;	

7、	▲海绵	采用优质高密度回弹海绵，甲醛释放量、TVOC 释放量未检出,座面密度≥45 kg/m³，回弹率、拉伸强度、撕裂强度检测项符合现行国家或行业执行标准，抗引燃特性：无续燃、阴燃现象，达到阻燃 II 级;	
8、	▲气压棒	采用优质气压棒，升降自如，循环寿命通过 30 万次测试，密封性能、耐高低温性能、耐盐雾检测项符合现行国家或行业执行标准;	
9、	▲椅轮	采用优质万向轮，活动自如，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4 级，力学性能脚轮往复磨损试验：通过座面垂直加载 120KG，在无障碍物水平测试台上 98000 次测试;	
10、	▲冷轧钢板	采用裸板≥0.7mm 一级冷轧钢板，涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，无流挂，疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H，附着力达到 2 级，乙酸盐雾试验(ASS）（500h）或中性盐雾试验（500h）达到 10 级;	
11、	▲塑粉	采用环保热固性粉末，经十隧道静电自动喷涂烤漆工艺喷涂，筛余物、涂膜外观、耐冲击性、弯曲试验、光泽检测项符合现行国家或行业执行标准，硬度(擦伤)≥4H，附着力达到 0 级，耐碱性 240h 无异常，耐酸性 240h 无异常，耐盐雾性 500h 无异常，耐湿热性 1000h 无异常，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出，漆膜厚度≥96μm。	
12、	▲麻绒	采用优质麻绒，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味检测项符合现行国家或行业执行标准，染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4-5 级，抗引燃性测试达到 I 级;	
13、	胶粘剂	采用优质环保水基型胶粘剂，游离甲醛含量、苯、甲苯+二甲苯含量未检出，总挥发性有机物≤50g/L;	
14、	木皮	采用 0.6mm 优质天然胡胡桃木皮贴面，色泽均匀，纹理清晰,甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯未检出;	
15、	底盘	机构具备可倾仰、锁定，调节倾仰力度功能，附着力达到 1 级，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级;	
16、	铝合金五星脚	采用优质铝合金抛光五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，中性盐雾实验（200h）或乙酸盐雾实验（200h）达到 10 级;	
17、	尼龙五星脚	采用尼龙五星脚，力学性能底座静荷载通过 7560N 测试标准，重金属	

		（铅、镉、铬、汞)未检出，耐老化性（500h）外观颜色变色评级≥4级;	
18、	封边条	采用 ABS 封边条，3D 激光镭射同色封边工艺，甲醛释放量≤1.5mg/L，有害物质限量中可迁移元素检测项（铅、镉、铬、汞、砷、 钡、锑、硒）未检出，邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚未检出;	
19、	网布	采用优质透气网布，甲醛含量达到 A 类≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料、可萃取重金属、异味未检出；染色牢度（耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液）达到 4 级;	
20、	PP 塑料	有害物质限量铅、镉、铬、汞、苯并[a]花、16 种多环芳氢（PAH）总量未检出;	
21、	实木	采用优质环保实木，甲醛释放量≤0.05 mg/m³，色泽均匀，纹理清晰;	
22、	框架（沙发）	采用优质实木或实木复合板,经烘干、防虫防腐处理,木材含水量≤10%;	
23、	架体（书架）	框架立柱 1.5mm，隔板、挂板、顶板采用 1.mm 厚冷轧钢板;	
24、	理化板	采用优质实芯理化板，表面耐磨性能、理化性能耐沸水、耐干热、耐湿热、耐水蒸气、耐划痕、耐污染、耐香烟灼烧检测项符合现行国家或行业执行标准，甲醛释放量≤0.124 mg/m³;	

注：本表参数须提供投标产品同类 2023 年 1 月 1 日以来的抽样（含委托抽检）原材料检测报告，和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）网站查询截图或检测报告封面具备可查询真伪的二维码。在《评审参数表》备注中填写证明材料所在标书中页码位置，并将相关内容做醒目标注。

三、项目要求

1.投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。本项目为交钥匙工程,投标人需根据项目实际情况提供配套的相关配件、线材等,并负责本项目下所有设备的安装调试及相关培训服务。招标参数表中的产品能满足项目实现功能的基本要求，投标人要充分考虑项目实现功能及各项配置需求,所投产品所能实现的功能应包括且优于项目实现功能。允许投标人到采购人现场踏勘，以确保方案的可行性、可靠性，现场踏勘由投标人自己解决。招标内容及技术规格要求中所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照。投标人所投产品应等同或相当于或高于招标文件所描述的技术要求。

2.整体颜色参考效果图，实物颜色中标后由采购人确定。

3.投标人中标后，由甲方确认后方可批量生产，家具安装前由中标人负责保存。

4.投标人均需提供真实资料，若提供资料与真实资料不符，一经发现属实，责任自负。

5.中标人提供的货物必须为全新,符合国家相关质量检测标准及采购人技术要求，整体美观大方。供货安装前，中标人应对现场尺寸进行复核，规格尺寸如有变动，通知采购人确认。确保家具能够顺利安装到位，否则责任由中标人承担。

四、验收

1.验收组织方式：自行组织或委托第三方组织

2.验收主体：黄河实验室（河南）

3.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

4.履约验收程序：根据《验收管理办法》相关要求执行

5.履约验收标准：国家相关标准及招标文件要求

6.验收要求：

必要时由采购人委托有资质的第三方进行检测。如发现货物质量等与招、投标文件、样品不一致，采购人可以对中标方依据合同处罚并要求限期更换，因以上原因影响甲方正常秩序或整改不到位的，采购人可以终止合同，同时赔偿因此给甲方造成的一切损失。

五、其他要求

1.投标人应仔细阅读本项目需求，严格按照技术参数及功能要求配备产品及相关配套服务。

2.商务及技术要求

（1）投标人有较强的产品生产能力，提供企业的生产设备需提供安装后的彩色图片、发票或租赁合同等合法使用证明材料扫描件。设备主要包括但不限于：板材开料设备、板材封边设备、钢板切割设备、钢材焊接设备、木制品油漆涂装生产线、钢制品涂装生产线、生产线 VOC 在线检测设备。

（2）提供投标人自 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩；

（3）产品环保、包装：1、提供投标人有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证内容涵盖此次投标产品：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具、塑料家具。2、提供投标人有效期内的中国环保产品认证证书，认证内容涵盖此次投标产品：木制办公家具、金属办公家具、木制公共场所家具、金属公共场所家具。3、投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的

（4）项目实施方案：1、投标人针对本项目提供针对性生产计划，计划应包含但不限于分批生产计划、生产时间计划等内容。2、投标人针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试、安全防护及安装过程中对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度，以及确保按时交付、正常运行的措施。3、材料及产品质量控制包含不限于材料的控制、产品质量的控制等内容。4、投标人针对本项目特点提出的突发应急方案和其保障措施等内容。

（5）售后服务方案：供应商的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外，具有完善的售后服务方案，包含不限于响应时间、售后服务机构(注明机构名称、地址、联系人和电话等)、服务范围、技术服务、解决问题时间售后服务人员情况、服务承诺、备品备件的更换等。

3. 其他。

本章各项要求中，列入评分办法的按评审标准进行评审，未列入评审办法，也未明确为实质性要求的，投标人履行合同时必须满足。

第七章 评标方法和标准

一、评标方法

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

其他：无。

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.投标文件不存在雷同性（评标系统内投标文件雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）。

2.签字盖章签章符合招标文件要求;

3.投标有效期符合招标文件要求;

4.投标报价未超出最高限价;

5.投标文件无重大或不可接受的偏差;

6.投标文件未附有采购人不能接受的条件;

7.招标文件及法律法规规定的其他情形。

三、详细评审

1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

2. 综合比较与评价

2.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐 3 名中标候选人。

2.3 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

2.4 评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评分标准（满分 100 分）

评分因素	评分内容	评分标准	分值
价格部分（30 分）	投标报价	实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分,对于小型和微型企业以扣除 10%后的价格作为报价参与评审。	30
技术部分（43 分）	技术响应程度	评标委员会根据招标文件和第六章《通用材料评审参数表》及要求的相关证明资料对投标文件的响应情况进行评审。无证明材料不得分。 1、带▲号的材料技术参数及功能要求为关键技术指标，12 项共 24 分，每满足 1 项得 2 分。 2、非▲号的材料技术参数及功能要求为一般技术指标，12 项共 12 分，每满足 1 项得 1 分。	36
	生产能力	投标人有较强的产品生产能力，提供企业的生产设备彩色照片、发票或租赁合同等合法使用证明材料扫描件。设备主要包括但不限于：板材开料设备、板材封边设备、钢板切割设备、钢材焊接设备、木制品油漆涂装生产线、钢制品涂装生产线、生产线 VOC 在线检测设备。 投标人每提供一项得 1 分，共 7 分。	7
综合部分（27 分）	业绩	提供投标人自 2022 年 1 月 1 日以来签订的类似项目业绩，每提供一项得 1 分，最多得 2 分。 （完整业绩=合同扫描件和该合同所属任意一张发票。业绩扫描不清楚、不完整或无法辨认的不予认可。虚假业绩将自行承担相关责任。）	2
	产品环保、包装	1.提供投标人有效期内的中国环境标志产品认证证书，认证内容涵盖此次投标产品：人造板类家具、钢木家具、金属家具、软体家具、塑料家具中任意一项得 0.5 分，两项及以上得 1 分。 2.提供投标人有效期内的中国环保产品认证证	5

		书，认证内容涵盖此次投标产品：木制办公家具、金属办公家具中任意一项得 1 分，全部满足得 2 分。 3.投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，得 2 分。 （以上证书须提供中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图）	
	项目实施方案	1.投标人针对本项目提供针对性生产计划，计划应包含但不限于分批生产计划、生产时间计划等内容。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 4 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 2 分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。 2.投标人针对本项目提供供货服务方案，包含物品供货、安装调试、安全防护及安装过程中对采购人建筑物及建筑内设施的保护、工作进度，以及确保按时交付、正常运行的措施。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 4 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 2 分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。 3.材料及产品质量控制包含不限于材料的控制、产品质量的控制等内容。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 4 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 2 分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。 4. 投标人针对本项目特点提出的突发应急方案和其保障措施等内容。 投标人对每项内容论述详细，完全贴合采购需求的得 4 分；投标人对每项内容虽阐述但未贴合采	16

		购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得 2 分；投标人提供的内容不完整或存在明显缺陷的得 1 分；未提供应相关内容的得 0 分。	
	售后服务方案	售后服务方案:供应商的售后服务方案中应针对质保期内与质保期外,具有完善的售后服务方案,包含不限于响应时间、售后服务机构(注明机构名称、地址、联系人和电话等)、服务范围、技术服务、解决问题时间售后服务人员情况、服务承诺、备品备件的更换等。 投标人对方案内容论述详细,完全贴合项目采购需求的，得 4 分; 投标人对方案内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述,或内容未包括具体细节的，得 2 分; 投标人提供的方案内容不完整存在明显缺陷的，得 1 分，未提供应相关内容的，得 0 分。 方案存在明显缺陷、未明确响应时间的不得分。	4

第八章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（中标）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

（1）采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

（2）采购计划编号: _____

（3）项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件（附件 1: 货物分项报价一览表　附件 2: 配置清单　附件 3: 技术参数　附件 4: 售后服务　附件 5: 授权委托书等）。

（4）政府采购组织形式: ☑政府集中采购　☐部门集中采购　☐分散采购

（5）政府采购方式: ☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商　☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: ___

（6）乙方企业规模: ☐大型企业　☐中型企业　☐小型企业　☐微型企业

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　　☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　☐否

（7）合同授予类型：☐省内　　☐省外

2. 合同金额

（1）合同金额大写：_____

小写：_____

（2）付款方式：

☑分期付款：

付款条件：签订合同后，采购人合同备案通过后一个月内，支付合同总额的10%作为预付款给中标人，同时中标人向采购人开具预付款收据；发货前采购人向中标人支付合同总额的60%，同时中标人向采购人开具收据；中标人在验收合格之日起七日内，按照合同总额的100%向采购人开具发票，采购人收到全额发票30日内支付合同总额的30%给中标人。

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月日。

（2）履约地点：_____

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是　　☐否

收取履约保证金形式：____/____ 。

收取履约保证金金额或比例：　____/____ 。

履约担保期限：　____/____。

（4）分期履行要求：　投标人按采购人要求实施分期履行供货

服务_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

1.验收组织方式：自行组织或委托第三方组织

2.验收主体：黄河实验室（河南）

3.履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

4.履约验收程序：技术性验收：接中标人通知后，采购人根据合同、招标文件、投标文件对相关货物数量（规模）和设备安装调试及使用人员情况进行验收、对设备运行是否能够满足采购需求进行现场测试。符合性验收：技术性验收合格后，由财务审计部在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。

5.履约验收标准：国家相关标准及招标文件要求

6.验收要求：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（中标）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同的履行、变更和解除

（1）合同签订后并经甲方备案通过即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同，如甲方备案未能通过的，双方应就本协议另行约定处理方案。

（2）甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目实际情况确需变更，须经双方书面认可方可变更并备案通过后生效。

7. 违约责任

（1）除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

（2）乙方提供的货物（设备）不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，乙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

（3）乙方应保证货物（设备）由原厂生产的全新产品，无侵权行为，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，乙方应保证进货渠道的合法性。一经发现存在上述问题，甲方

有权要求按照货物（设备）原值退货退款，乙方需承担由此产生的一切费用和损失。

（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如遇不可抗力，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。

（5）无正当理由逾期交付货物（供货、安装调试完毕），每逾期1周（7日）乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，不足1周（7天）的按日折算，乙方需在3日内将违约金支付给甲方。

（6）如乙方逾期交付货物（供货、安装调试完毕）达70天。甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知自到达乙方时生效。乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金，乙方需在3日内将违约金支付给甲方，并退还甲方已支付的预付款。

（7）验收过程中，甲乙双方因质量问题发生争议，由甲方所在地或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担。鉴定质量不合格的，甲方有权拒收、有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失，乙方应在3日内向甲方偿付合同总额5%的违约金，并退还甲方已支付的预付款。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（8）当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除，用于补偿违约金不足的部分。

8. 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第（2）种方式解决：

（1） 将争议提交 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向郑州市区人民法院起诉。

9. 合同生效

本合同自双方当事人签字加盖单位印章并经甲方备案通过后生效（如授权代表代为签字，应将《授权委托书》作为附件）。

10. 合同份数

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	黄河实验室（河南）	单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址	郑州市郑东新区崇实里 228 号	通信地址	
开户银行	中国银行郑州经济技术开发区分行营业部	开户银行	
银行账号	261189692711	银行账号	

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（中标），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（中标）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于: 管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、

技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（中标）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负

责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装

政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终

交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、

工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

（3）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;

（4）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

15.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

16. 政府采购政策

16.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

16.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

16.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要

求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

17. 法律适用

17.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

17.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

18. 通知

18.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

18.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

18.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

18.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

19. 合同未尽事项

19.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

19.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节　政府采购合同专用条款

第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	验收合格后 3 年（以最终验收结果单据签订时间为准）
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	质保期内出现故障，接到甲方通知后，乙方 2 小时内电话响应，24 小时抵达现场。质保期外，乙方提供该设备终身维修服务，服务响应时间与质保期内保持一致。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	满足合同约定支付条件之日起 30 日内。

第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方不履行合同，履约保证金不予退还; 2. 乙方未能按合同约定全面履行业务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间	乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题之日起 7 个工作日内，退还乙方履约保证金。
第二节 第 14.1(4)项	乙方提供的其他服务	质保期内，乙方应对货物及主要部件、配件维修更换，对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换；如出现故障，乙方应在接到通知后 2 小时内响应，24 小时内抵达现场进行维修，若问题、故障在检修 48 小时内仍无法解决，乙方应在 3 个工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复，期间产生的所有费用均由乙方承担。更换的全新配件在使用期间的质保及售后均按本合同执行。 质保期外，乙方应提供货物（设备）的终身维修服务，服务响应时间与质保期内保持一致，质保期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。
第二节 第 19.1 款	其他专用条款	项目管理服务：乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。（如发生变更应及时书面通知甲方。） 项目负责人：_____；联系电话：____

附件1：货物分项报价一览表
附件2：配置清单
附件3：技术参数
附件4：售后服务
附件5：授权委托书等

第九章 附件

附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件:

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为:

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且

资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000

万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额

120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。